

HS13BX-3000/30 胶板双投刀开关

产品名称	HS13BX-3000/30 胶板双投刀开关
公司名称	乐清市宝庆电气有限公司
价格	2200.00/个
规格参数	品牌:BQCN宝庆电气 型号:HS13BX-3000/30 额定电压:400 (V)
公司地址	乐清市柳市镇黄七甲村
联系电话	0577-62663500 13757770025

产品详情

hd系列、hs系列单投和双投刀开关适用于交流50hz，额定电压至380v、直流至440v,额定电流至1500a的成套配电装置中，作为不频繁地手动接通和分断交、直流电路或作隔离开关用。其中：1. 中央手柄式的单投和双投刀开关主要用于磁力站，不切断带有电流的电路，作为隔离开关之用；2. 侧面操作手柄式刀开关，主要用于动力箱中；3. 中央正面杠杆操作机构刀开关主要用于正面操作、后面维修的开关柜中，操作机构装在正前方；4. 侧方正面操作机械式刀开关主要用于正面两侧操作、前面维修的开关柜中，操作机构可以在柜的两侧安装；5. 装有灭弧室的刀开关具有电流负荷，其他系列刀开关只作隔离开关使用。符合标准:gb14048.3-1993

型号及其含义

主要技术参数

1. 额定电压为交流380v、直流220v、440v;2. 额定电流为100、200、400、600、1000、1500a;3. 主要技术性能参数见表1。

表1

(mm)表2

外形及安装尺寸1. hd11板前接线(见图1表2);2. hd11板后接线(见图2、表3);3. hs11板后接线(见图3、表4)。

图1

图2

图3

(mm)表

(mm)续表

(mm)表

(mm)续表

4、hd12外形及安装尺寸(见图4、表5)5、hs12外形及安装尺寸(见图5、表6)

图 4

图5

(mm)表

(mm)表

6. hd13外形及安装尺寸(见图6、表7)7. hs13外形及安装尺寸(见图7、表8)

图6

图7

(mm)表

(mm)表

8. hd14外形及安装尺寸(见图8、表9)(mm)表9

本产品的品牌是BQCN宝庆电气，型号是HS13BX-3000/30，额定电压是400（V），额定电流是3000（A），峰值耐受电流是30（A），产品认证是CQC