

铁水包 幸福金属

产品名称	铁水包 幸福金属
公司名称	新乡市幸福金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:幸福金属 型号:各0.3T-15T
公司地址	新乡县翟坡镇牛任旺村东（黄河大道269号）
联系电话	0373-5632003 13462329783

产品详情

品牌	幸福金属	型号	各0.3T-15T
适用范围	*	最大生产率	* (t/h)
电动机功率	* (kw)	外形尺寸	* (mm)
重量	* (t)	种类	铁水包

一、用途铁水包用于铸造车间浇注作业，在炉前承接铁液后，有行车运到铸型处进行浇注。二、特点1、合理选择了回转中心，操作方便，浇注完毕后基本可自行复位2、采用双蜗轮副传动。虽然制造要求高，但传动灵活自如，双向可逆性好3、吊杆采用锻件，比钢板焊接件可靠安全4、包体钢板较厚，包底结构采用锥度、底箍、焊接相结合的三重保险、即延长了使用寿命，又确保了操作者的安全。5、主体与吊杆、减速机与手轮，均装有较链卡板可随时锁定。6、两耳轴与吊杆向装有调心轴承，一致性好三、使用维护1、搪耐火泥，其厚度为：0.5吨~3吨侧壁60毫米底部80毫米5吨侧壁80毫米底部100毫米10吨侧壁100毫米底部120毫米10吨以上侧壁 >150毫米底部 >180毫米2、检查手轮，应活自如，无卡阻现象3、两耳轴滚动轴承内，每周加二硫化钼润滑脂一次4、检查手轮锁定卡板是否安全可靠5、检查减速机内是否缺油，每周检查一次6、使用年久，发现蜗轮副间隙增大，有碍安全浇注时，应更换蜗轮副，可直接来函联系，本公司可提供备件。四、除上述铁水包外，本公司还生产各种钢铁两用包、塞杆式底漏水钢包、球铁包、茶壶包、升降式铁水包。