

饮料灌装设备生产流水线 智速机械

产品名称	饮料灌装设备生产流水线 智速机械
公司名称	广州智速机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:智速机械 型号:ZS-008
公司地址	广州市荔湾区东沙紫荆路80号
联系电话	02022073611 18026228008

产品详情

机器名称：饮料罐装设备生产线生产商价格

机械术语名称：6头灌装下盖旋盖生产线

产品简介：

此自动灌装生产线主要用于饮料、食用油、及其它医药、食品、化妆品行业等流动性好的液体灌装生产。该线具有自动化程度高、灌装精度高、生产效率大、操作简单、节省人员、使用寿命长等特点。

机器特点：

- 1、本生产线采用自动化技术，进口plc、进口检测电眼、变频器等电气，气动元件。具有高效、智能化、适应性广、稳定性好等特点，因而受到了广大用户的一致好评。
- 2、本线采用6头自流式灌装机、下盖机、夹旋式旋盖机组成全自动化生产线。
- 3、灌装机采用食品专用钢丝软管，不含塑化剂，适合医药、食品及其他行业。
- 4、生产线运行稳定、噪音低、维修方便，并且完全符合gmp认证要求，广泛用于医药、食品、化妆品等行业。
- 5、整机采用耐腐蚀不锈钢制作，清洗消毒方便，符合国家有关食品机械、食品卫生的规定和要求。

- 6、本生产线采用进口传感器，位置控制准确。
- 7、采用进口plc及7寸触摸屏人机界面，生产参数化控制，操作简单。
- 8、此类生产线比较先进，可以根据客户的不同要求进行不同的改进，能够做成完全满足客户需要的设备。

采用整体有机玻璃外罩设计，防止杂质进入灌装物料，安全卫生

主要技术参数：

6头式灌装机（技术参数）

灌装头数量：6

灌装容量：50-5000ml按贵司需求

灌装形式：重力直流式灌装（输送带用赛钢链片带）

理论灌装速度：15-20瓶/分钟（4升）

灌装精度： $\pm 1\%$ 毫升（4升）

材料：灌装机架采用不锈钢，接触物料部分采用不锈钢

输送速度：5-15米/分钟

输送带宽度：114毫米

输送带：赛钢链片带

输送带离地高度：750毫米 \pm 20毫米

整机功率：1000w/220v交流单相

程序控制：进口plc配合触摸屏人机界面

阀门材料：304不锈钢

驱动电机：370w变频调速

料槽容量：100l

工作台宽度：20厘米

气源：0.5-0.8mpa

下盖机、夹旋式旋盖机（技术参数）

（配振盘式送盖机）

下盖方式：振盘式理盖下盖

旋盖方式：夹旋

生产能力：大于25只/分钟

额定电压：220v/50hz

整机功率：800w

驱动电机：370w变频调速

输送带宽度：82毫米

输送带：赛钢链片带、

输送带离地高度：750毫米 ± 20毫米

（以上为饮料生产线定制标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做！）

本产品的加工定制是是，品牌是智速机械，型号是ZS-008，用途是物品包装，适用对象是果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,护发用品,护肤品类,化妆品类,药水,酸奶,鲜奶,酱类,油类,奶茶，包装类型是瓶，售后服务是整机保修一年，规格是14600*2300*2500