

# 阿姆斯壮YQ980010-LS20010型过滤活塞式预防水击泄放阀-

产品名称	阿姆斯壮YQ980010-LS20010型过滤活塞式预防水击泄放阀-
公司名称	苏州阿姆斯壮阀门机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:阿姆斯壮 型号:YQ980010-LS20010型过滤活塞式预防水击泄放阀 材质:球墨铸铁
公司地址	苏州市城北西路1599号
联系电话	86-051288981668

## 产品详情

YQ980010-LS20010型过滤活塞式预防水击泄放阀该多用阀由一个Y型宽阀腔带过滤器的主阀、一个三通式低压导阀各一个三通式高压导阀组成，当意外断电、水泵关机、水泵启动等情况时，产生一个低压波动，这时低压导阀开启与大气相通，活塞上腔压力下降，主阀开启泄水，并在回水高压到来时，保持找开状态，当管网压力增至工况压力时，低压导阀和主阀都缓慢关闭。当管网压力超过安全值时，高压导阀立即开启与大气相通，主阀开时开启泄水降压，当压力恢复到正常状态后，导阀和主阀逐步关闭。该阀可广泛应用自来水公司泵房入空调、给排水和各类工矿企业的供水管网中，如同其它排放阀一样可安装在靠近水泵的T型连接管上，事实上在任何压力管网中，引阀能防止超压或水锤对管网的破坏，起到对管网安全的保险作用。

一、过滤活塞式预防水击泄放阀特点  
过滤活塞式预防水击泄放阀既可在意外断电时保护水泵系统免受水锤冲击，又可保证超压时管网安全供水。过滤活塞式预防水击泄放阀操作方便，只要分别对二个导阀上的调节螺栓进行调节，即可实现高、低压的设定。过滤活塞式预防水击泄放阀设定的高、低压力稳定可靠，排放灵敏。过滤活塞式预防水击泄放阀Y型宽体阀腔，流阻小，抗汽蚀性强，无噪音。过滤活塞式预防水击泄放阀由介质自身压力自控，无需外供驱动力。过滤活塞式预防水击泄放阀自带过滤装置及防震压力表，使安装尺寸缩短约40%，减少占用空间，节省投资成本。过滤活塞式预防水击泄放阀内外表面均喷环保涂层，确保产品的防腐及安全性。如使用在海水中订货时需注明！

二、主要技术参数

公称压力	公称通径	适用介质	适用温度	环境温度	低压导阀 设定压力	高压导阀 设定压力	设定压力	密封试验 压力 (mpa)	强度试验 压力 (mpa)
1.6 ~ 2.5 MPa	dn50 ~ 400 mm	水	0 ~ 100	-30 ~ 350	0.1MPa	1.6MPa	2.5MPa	1.76 ~ 2.75	2.40 ~ 3.75

### 三、主要连接外型尺寸

dn	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

I            250        280        335        380        425        480        750        660        740        810        860

本产品的品牌是阿姆斯壮，型号是YQ980010-LS20010型过滤活塞式预防水击泄放阀，材质是球墨铸铁，形态是隔膜式，连接形式是法兰，驱动方式是水力控制，流动方向是单向，公称通径是50-600，零部件及配件是配件，外形是大型，标准是国标，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是二通式，适用介质是水，规格是50-600