

小型滚筒鸡粪烘干机 牛粪烘干机

产品名称	小型滚筒鸡粪烘干机 牛粪烘干机
公司名称	河南大山矿山机械有限公司
价格	60000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:河南大山 型号:3*25
公司地址	中国 河南 郑州市 河南省郑州市郑上路三十里铺机械工业园区
联系电话	86 0371 63525818 13939096338

产品详情

供应滚筒烘干机|回转筒式烘干设备|回转滚筒烘干机厂家——河南大山矿山机械有限公司

鸡粪烘干机结构及工作原理生物烘干机可将高达 70 % -80 % 含水量的粪便一次直接烘干至 13 % 的安全贮藏水分，整个过程在封闭系统内进行，从而减少干燥过程中对环境的污染。设备主要由热源、上料机、进料机、回转滚筒、出料机、物料破碎装置、引风机、卸料器和配电柜构成；脱水后的湿物料加入干燥机后，在滚筒内均布的抄板器翻动下，物料在干燥机内均匀分散与热空气充分接触，加快了干燥传热、传质。在干燥过程中，物料在带有倾斜度的抄板和热气质的作用下，至干燥机另一段星形卸料阀排出成品。

转筒烘干机技术参数:

产品规格	生产能力(t/h)	功率(kw)	筒体转速(r/min)	减速机
0.6x8m	0.8-1.5	4	8	jzq2
0.8x10m	1.2-2.6	4	7.5	jzq3
10 × 10m	1.5-3.2	5.5	5.8	jzq4
1.2x12m	2-6	7.5	4.8	zl5
1.5x14m	3-8	10	4.8	jzq5
1.8x14m	7-12	18.5	4.1	jzq5
2.2x14m	12	22	3.2	jzq6
2.4x14m	10-14	30	3	jzq6
2.4x18m	18-25	37	3	zl8
2.8x18m	32-45	37	3	zl8
3x20m	40-50	55	2.59	zl11

注：以上烘干机参数供参考，不同物料含水量烘干机生产能力不同。

一、鸡粪烘干机的设备用途及结构原理：随着大中城市郊区集约化养殖场的快速发展，禽畜粪便对环境的污染越来越严重。但禽畜粪便又是宝贵的饲料和肥料资源，若能加以开发利用，对饲养业和种植业的发展，对节约粮食促进农业的增产增收都具有重要意义。为此,我公司结合市场情况开发了禽畜粪便快速干燥设备。鸡粪烘干机可以将高达70%-80%含水量的粪便一次直接烘干至13%的安全贮藏水分，整个过程在封闭系统内进行，从而减少干燥过程中对环境的污染。设备由燃烧炉、蛟龙进料装置、滚筒破碎干燥机、蛟龙出料装置、除尘装置和排烟系统等组成。

二、鸡粪烘干机的主要特点：1.滚筒和破碎装置的转速均可调，可连续运转。2.采用流动和密封烘干工艺，降低了能耗。

3.故障少、维护费用低、功耗低。4.干燥的同时还可达到杀菌和除臭的目的。

转筒烘干机结构图：

转筒烘干机由1、筒体；2、前辊圈；3、后辊圈；4、齿轮；5、挡辊（小型烘干机不适用）；6、拖辊；7、小齿轮；8、出料部分；9；扬板；10、减速机；11、电机；12、热风道，13、进料溜槽；14、炉体等部分组成,另外可根据用户需求设计煤气发生炉、燃烧室或配套提升机、皮带输送机、定量给料机、旋风除尘器、引风机等

本产品的加工定制是是，品牌是河南大山，型号是3*25