

GKT5L设备开停传感器-

产品名称	GKT5L设备开停传感器-
公司名称	湖南华海电子科技开发有限公司
价格	10.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:GKT 型号:GKT5L
公司地址	长沙长沙市开福区芙蓉中路一段163号
联系电话	86-073189822122 13907310468

产品详情

产品简介：该产品是采用电磁场感应原理制成的固定式传感器，适用于煤矿井下各作业场所中测量电气设备的“开”与“停”的工作状态，仪器输出信号5ma时认为被检测设备为“开”，仪器输出信号为1ma时认为被检测设备输出为“停”。

产品特点及用途：xsm/gkt5-l型矿用设备开停传感器（以下简称仪器），采用电磁感应原理，与各种类型煤矿安全监测系统配套使用，可连续监测煤矿电气设备的“开”、“停”工作状态，具有感应灵敏、抗干扰、安装方便、维护简单等特点。

工作原理：仪器是由电源电路、磁场感应电路、放大电路、显示电路及信号输出等组成。电源是由关联设备提供的本安电源，信号由磁感应电流经i/v转换、电压放大电路后分别供给显示电路及信号输出电路输出1ma或5 ma电流。

主要技术指标：

项目	技术指标
测量范围	5 ~ 30aac可调
基本误差	10%
显示方式	有电流通过，红、绿色发光管亮（led）， 无电流通过，红色发光管亮（led）
响应时间	<1s
工作方式	测量电磁场感应电流
输出信号	开：dc 5ma，停：dc 1ma
输入电源	dc 9v ~ 24v
电缆长度	1500m

防爆型式	exib i
外形尺寸	110 × 105 × 80mm
重量	< 0.3kg
关联设备	dj4g-z矿用固定式断电仪

本产品的加工定制是是，品牌是GKT，型号是GKT5L，种类是位置，材料是金属，材料物理性质是磁性材料，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP45，线性度是00（%F.S.），迟滞是00（%F.S.），重复性是00（%F.S.），灵敏度是00，漂移是00，分辨率是00