二次构造柱输送泵 混泥土输送泵

产品名称	二次构造柱输送泵 混泥土输送泵
公司名称	邢台市九润机械厂
价格	56000.00/个
规格参数	品牌:德尼乐 型号:DNL-15 混凝土机械类型:拖泵
公司地址	任县邢湾镇东黄庄村
联系电话	86 0 18833418686 15100886100

产品详情

二次构造柱泵用途：应用在高层建筑灰砂浆及细石混凝土输送、二次构造柱注浆、水库、水电站、港口、码头中各种压力注浆，基础处理、软弱地基、加固注浆、隧道、地铁、矿山施工中回填灌浆锚杆支护。

构造柱浇筑设备优点：1、泵送系统是人工施工的10倍。2、方便移动，直接可放于楼面现场浇注。3、有效地提高生产效率，减少节约劳动成本。4、一天可浇注200根以上。

联隆二次构造泵数据参数：

工作形式
液压式 最大压力
20mpa 输送砂浆最大料径
1cm施工量
8-12m3 灰砂比 1：3灰浆、
砂浆、石子比例 1：2：2垂直输送距离
60m水平输送距离
60-80m整机重量
1050kg外形尺寸（长×宽×高）
2300×800×1300mm液压缸径
140mm出料口直径
80mm 进料口直径
100mm 主动力
11-15kw 电压

380v

外形尺寸	长：1900宽：850mm高：1200mm	流量	10立方米/小时
重量	600kg	压力	主油缸：20mpa（与普通细副 缸：10mpa 石泵一样）
动力	18/	出口管	用于二次构造浇筑用为直径70mm，其他用途55mm
扬程高度	砂浆80米，细石60米，二次构造（05~1与1~2两掺）30米	缸径	120mm
输送距离	水平200米	缸长	300mm
输送粒径	0~20mm，视工程不同，按厂技术指标进行配比	配件	标配钢管20米、胶管20米，使用工具一套

本产品的品牌是德尼乐，型号是DNL-15，混凝土机械类型是拖泵，混凝土理论输送量是25（m3/h），混凝土最大出口压力是6.5（Mpa），额定进料容量是4（m3），额定出料容量是4（m3），料斗提升速度是1（m/min），骨料最大粒径是1.5（mm），电机功率是22（kw），卸料方式是0，搅拌功率是0（kw），拌筒转速是0（min），搅拌轴转速是0（r/min），外形尺寸是3500（mm），整机重量是800（kg）