

# 小型挖掘机，微型挖掘机，迷你型小挖机

产品名称	小型挖掘机，微型挖掘机，迷你型小挖机
公司名称	深圳市鑫力德机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:驭工 挖掘机械种类:履带挖掘机 挖掘机械大小:小型
公司地址	广东深圳市宝安区松岗街道广深路107国道482号
联系电话	86 0769 83525222 13822205222

## 产品详情

广东驭工机械有限公司厂家直销yg15-8小型挖掘机,该小型挖机适用于果园,如苹果园,葡萄园,猕猴桃园,挖沟、除草、施肥等工作。完全代替人工种植，一台挖机顶10个人同时干活，一天最多只用100元柴油钱，请个挖机手最多一天150元。用挖机作业一天成本不到300元还不到10个人的人工成本的10分之1，大大的提高了工作效率，节省了可观的人工成本

驭工yg15-8小型挖掘机总重量仅1500公斤，发动机功率13.6kw，斗容0.07-0.04m<sup>3</sup>，行走速度2km/h，平台回转速度10rpm，总长3630 mm，总高2150 mm，整机宽度990 mm，离地高度205 mm，动臂端总高1105 mm，不带雨棚机身高度1170 mm，最大挖掘高度2920 mm，最大卸载高度2010 mm，最大挖掘深度1880 mm，最大挖掘半径3500 mm，最大地面水平挖掘距离3420 mm，最大挖掘高度的挖掘半径2410 mm，最小回转半径1530 mm，推土铲最大铲斗深度170 mm，推土铲最大抬起高度205 mm

### 技术性能参数

#### 发动机功率

13.6kw      发动机额定转速      2200rpm

#### 斗容

0.07-0.04m<sup>3</sup>      液压系统压力      16mpa

#### 定量泵

2x17.6+6.6l/min      最大挖掘力

10.5kn

#### 爬坡度

30 °      接地比压      27.5kpa

#### 行走速度

2km/h      最大牵引力  
11.5kn

平台回转速度      10rpm

#### 外型尺寸

总长              3630  
mm      总高              2150 mm

整机宽度              990  
mm      履带宽度              230 mm

平台回转半径      1180  
mm      履带长度              1405 mm

轮距              1045  
mm      离地高度              205 mm

动臂端总高              1105  
mm      平台外宽              1020 mm

发动机罩高度              1170  
mm      平台离地高度              460 mm

#### 作业范围

最大挖掘高度              2920  
mm      最大卸载高度              2010 mm

最大挖掘深度              1880  
mm      最大挖掘半径              3500 mm

最大地面水平挖掘距离      3420 mm      最大挖掘高度的挖掘半径      2410 mm

最小回转半径              1530  
mm      推土铲最大铲斗深度      170 mm

推土铲最大抬起高度      205 mm

本产品的品牌是驭工，挖掘机械种类是履带挖掘机，挖掘机械大小是小型，传动方式是液压，铲斗容量是0.07（m<sup>3</sup>），发动机功率是13.6（kw），最大挖掘宽度是3500（mm），最大挖掘深度是1880（mm），回转速度是10（rpm），爬坡能力是30（°），整车重量是1500（kg），适用范围是通用，产品类型是全新，型号是YG15-8