

自保型磁控开关 价格优 精帆

产品名称	自保型磁控开关 价格优 精帆
公司名称	无锡精帆液位器有限公司
价格	80.00/个
规格参数	品牌:精帆 型号:UZ-JF 操作方式:来电咨询
公司地址	无锡市锡山经济技术开发区凤威路63号仓下工业园区
联系电话	13771070424

产品详情

自保型磁控开关

(自保型也称双稳态型或双向保持型)本产品由不锈钢构件、陶瓷壳体、开关和卡箍组成。可安装在不锈钢管外侧,也可安装若干个。当钢管内磁性浮球由下往上经过时,磁控开关断开(off)转变为导通状态(on)并保持该状态,下降经过时、磁控开关由导通状态(on)转变为断开状态(off)并保持该状态。

局限性:本产品不适用于有明显震颤的设备,震颤可能导致磁衰减

技术参数:

- 1、适用电压: 250v
- 2、最大开关电流: 1a (24v/1a或220v/0.1a)
- 3、负载: dc50w/ac50w
- 4、环境温度: 100
- 5、钢管内介质最大工作温度: 450
- 6、外形尺寸(mm):长46×宽16×高50

7、电缆长度 (mm) : 2000

无锡精帆液位器有限公司是一家专业生产销售各类磁翻板液位计、浮球液位计，浮球开关，玻璃板玻璃管液位计，公司拥有完整、科学的质量管理体系。无锡精帆液位器有限公司的诚信、实力和产品质量获

得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

本产品的品牌是精帆，型号是UZ-JF，操作方式是来电咨询，触头结构是来电咨询，防护方式是来电咨询，工作电压是 250 (V)，工作电流是 1A (24V/1A或220V/0.1A) (A)，额定发热电流是来电咨询 (A)，接触电阻是来电咨询 ()，绝缘电阻是来电咨询 (M)，头部保护等级是来电咨询，产品认证是来电咨询，机械寿命是来电咨询 (次)，加工定制是是，适用电压是 250V，最大开关电流是 1A (24V/1A或220V/0.1A)，负载是 DC50W/AC50W