

# 防爆温度开关- 博达 STEx系列

产品名称	防爆温度开关- 博达 STEx系列
公司名称	宜昌博达自动化设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:博达 型号:STEx系列
公司地址	中国 湖北 宜昌市 宜昌市万年村十二组
联系电话	86 0717 6331748 13397207170

## 产品详情

### stex防爆温度控制器

温度控制器广泛应用于冶金、机械、医药、食品、冷库、锅炉冷却系统等行业的气、液体介质中,对常温和低温介质进行监控、报警、联锁、逻辑保护,实现温度自动控制。

主要技术指标：

环境温度：-10--60 ；

重复型：±1.5%f.s ；

防护等级：ip65，金属铸铝壳体；

最高使用压力:6mpa；

抗振性能：max20m/s；

联接螺纹:1、外螺纹m27×2活接头；2、外螺纹m27×2活接头

、直接型：直径 12；长度（mm）80、100、120、150、200或按用户要求定做；

细管远传型：直径 12；长度（mm）80、100、120、150、200或按用户要求定做；

x ) : 1、 380vac 5a ; 2、 220vac 3a ; 3、 220vdc 3a ; 4、 24vdc 2a ;

电气引线接口 : m20 × 1.5密封防护接头 ;

防爆等级 ; d ct6。

规格型号参数选型表 :

量程代号	设定值调节范围 ( )	切换差值		最高使用温度 ( )
		固定( )	可调( )	
30	-30 ~ 30	2	2 ~ 5	60
50	0 ~ 50	2	2 ~ 6	80
80	10 ~ 80	3	3 ~ 8	100
100	20 ~ 100	3	3 ~ 10	100
150	60 ~ 150	5	5 ~ 12	180
200	100 ~ 200	6	6 ~ 15	230
280	120 ~ 280	7	7 ~ 20	300

特殊规格可定制。

本产品的加工定制是是, 品牌是博达, 型号是STEx系列, 种类是温度开关, 用途是仪表, 体积是小型, 电压特性是低压, 形状是方形, 自动复位功能是有, 最大电压是380 ( V ), 最大电流是5 ( A ), 保持电流是3 ( A ), 动作温度是0-250 ( ) , 温控范围是0-300 ( )