

## 热力推荐 优惠出售Q245螺纹管子车床

产品名称	热力推荐 优惠出售Q245螺纹管子车床
公司名称	任县沈一机床厂
价格	78000.00/个
规格参数	类型:普通车床 品牌:沈通 控制形式:人工
公司地址	中国 河北 邢台 任县 邢家湾工业区
联系电话	86 0319 7586110

## 产品详情

q1319a 管子螺纹车床详细说明：

本机床是为了适应我国的油田、地质、采矿、化工及农业排灌等部门的使用而专门设计的。使用q1319a型管子螺纹车床，较普通车床经济方便，高效地完成各种直管螺纹、锥管螺纹的切削加工，例如管接头、结杆、套管、管道管、矿井管、水泵管等，考虑到石油地质、采矿、化工及农排灌部门的特点，本机床还可加工各种英制、公制、摸数螺纹、车削各种轴类、盘类零件，起到普通车床的作用，本机床确为石油、地质、化工、农业部门的理想机床。

主要特点：

- 1.能加工管子螺纹直径达190毫米的内外直管螺纹、锥管螺纹。
- 2.车床上装有可加工锥度1:5的锥度装置。
- 3.不必更换交换齿轮就可车削公制、英制螺纹。
- 4.溜板箱中设有脱落蜗杆，能自动保护车床机构的完好。
- 5.导轨经淬火耐磨处理及精加工处理。
- 6.具有叫大的功率，能胜任重负荷强力切削。
- 7.落地中心架可按用户需要随意移动，中心架上装有长管装夹调整机构，因此大大减轻了劳动强度。

8.车头箱前后均有四爪卡盘，适应用长短管子的如意装夹。

规格及主要技术参数 main specifications

项目	item	q1319a
中心高	height of center	300 mm
主轴孔径	bore of spindle	200 mm
主轴档数	gear of spindle	正转12档;反转6档 12;6 (
主轴转速	speed of spindle	正转25-250转/分; 反转32
加工管子螺纹直径	diameter of pipe thread cutting	50~190 mm
加工英制螺纹种类	range of whitworth thread cutting	2~28牙/ (40种) 2~25 t.p.i (
加工公制螺纹种类	range of metric thread cutting	1~14 mm (24种) 1~14 mm (
加工一般轴、盘类零件直径	diameter of shaft & disk cutting	50~600 mm
锥度装置加工最大长度及锥度	max. length of tapering (taper)	450 mm (1.5)
加工外圆内孔的椭圆度	ellipticity of cylindrical bore cutting	0.03 mm
加工外圆内孔的不柱度	out-of-cylindricity	0.04/300 mm
加工端面的不平度	out-of-flathness of end face cutting	0.03 mm
加工锥管螺纹精度	precision of taper pipe thread cutting	0.05/每 inch 0.12/100
主电机功率	power of main motor	7.5 kw
车床外形尺寸	overall dimensions	3020x1450x1580 m
重量	weight	3680kg

主要附件 main accessorise

520四爪分动卡盘	520 4-jaw independent chuck	2套sets
工具	tools	1套set

买家必读 :

、本产品均为沈一机床厂家直销产品。产品报价不包括运费、不含税发票价格。

、本产品属于金属材质，产品体积、重量较大只能以物流运输的形式发货。“产品报价不包括运费”运费是货物到达当地市里、县城时运费直接付给物流公司。

、客户购买产品，取货时需凭收货人本人身份证，拍前请确保提货人有身份证，并且确保所留的提货人姓名和身份证上的名字一致，否则一旦货物发出去了，再来改名字物流公司要收取费用，改名字产生的费用买家自行承担，切记切记！！

、用户收货时，请您务必当着货运公司工作人员的面签收，在签收前必须确认箱内的产品无缺少，无损坏，这样就可以签收啦，否则就拒收，这样我们才能帮您处理解决，一旦签收则视为产品完好！！！！我们也无法解决了，非常感谢！

、【验收】如有破损，请于收到机器2个工作日内联系我们，并拍下破损位置的照片，发送给我们公司及时帮您解决。如果收到机器后2个工作日内没有和我们联系，视买家收到的机器完好无损。

【友情提示】:用户用支付宝交易的买家,在您收到产品后,请当天确认货款(如果收到货后3天内没有及时确认收货,本公司视为买家放弃保修!一切后果买家自负!),并尽快给予评价,互致好评

本产品的类型是普通车床，品牌是沈通，控制形式是人工，型号是Q245，主电机功率是11（kw），外形尺寸是3700（mm），加工精度是普通精度，最大加工长度是1500（mm），最大加工直径是800（mm），最大回转直径是800（mm），主轴转速级数是正转12档;反转6档12;6，主轴通孔直径是250（mm），安装形式是落地式，布局形式是卧式，适用行业是通用，动力类型是机械传动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修一年