

高灵敏度可燃气体检测仪-

产品名称	高灵敏度可燃气体检测仪-
公司名称	枣强县环星燃气调压设备厂
价格	1800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:HONEYWELL/霍尼韦尔 型号:MC-W
公司地址	河北省衡水市枣强县建设路
联系电话	86 0318 8223851 13931834032

产品详情

防护等级ip66/67高防水防尘设计，适合于恶劣环境下使用

lcd连续实时地显示气体浓度-需要背景光时将会自动打开

体积小重量轻（28*50*95毫米/82克）携带使用方便

报警时有95分贝报警声和明亮led指示灯闪烁

2年电池使用寿命且可更换3v相机电池

内置振动报警功能，适合于高噪音场合下使用

简单的自动校准程序且可更换插接式传感器

按下按钮时可显示峰值（单位为ppm或%）

可设置低限，高限，twa和stel报警点

为了评估累计的暴露危险本检测仪记录并显示twa和stel数值

ul认证符合美国和加拿大标准安全仪表，atex认证，ce标志

全功能自测试：传感器，电池和电路，振动/听觉/视觉的声光振动三级报警

随机配带：测试盖和软管，电池，传感器和仪器及中英文使用说明书

技术规格

检测气体	可燃气体
量程范围	0-100%lel
校准	自动标定与归零
测试	启动时（自动）全功能自测试
背光	光线偏暗时/报警时/用户按下按钮时背景光自动打开
传感器	催化燃烧传感器
报警指示	清晰地以听觉和视觉两种方式指示警报级别
视觉报警	闪烁，广角警报透镜和两个红色led警示灯及警报lcd读数
听觉报警	距仪器0.25米处高达95分贝的脉冲
置信啁音	间隔5秒钟（现场可选择开关）
其他报警	低电池电量，关闭警告，传感器故障，超量程
显示	液晶数字显示读数和状态显示
读数	开机自检后显示气体的成分/浓度
twa/stel	可按要求记录和显示
峰值	按要求记录和显示于气体的暴露峰值
一般规格	坚固的合成材料，一体化的防震护套
相对湿度	5-95%rh相对湿度（非冷凝）
工作温度	-20 至50
ip等级	高防水性ip66/67防护等级
iem/rf1	符合emc directive 89/336eec
电池类型	3伏的锂电池（cr2相机电池）
电池寿命	使用可更换3伏电池寿命2年（标准）
体积重量	28*50*95毫米/82克
传感器使用寿命	大于等于3年
订货型号	mc-w

本产品的加工定制是是，品牌是HONEYWELL/霍尼韦尔，型号是MC-W，类型是便携式，测量范围是0-100%LEL，测量对象是可燃气爆炸下限，测量精度是1，电压是2（v），分辨率是0.1，尺寸是200（mm），重量是0.5（kg），电源是3伏