

GMI PS200可燃气体检测仪

产品名称	GMI PS200可燃气体检测仪
公司名称	深圳市普利通电子科技有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:GMI 型号:GMIPS200
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星港联永淳工业园B栋2楼209
联系电话	13118886608

产品详情

英国gmi ps200可燃气体检测仪产品简介: · 可同时检测仪可燃气体、o2、co和h2s, 并可按客户需要对一种或任意组合多种气体检测 · 这是一款强大准确的便携式气体检测仪 · 在密闭空间可以对检测者进行无与伦比的保护 · 当易燃或有毒气体暴露时, 有可听、可视并附震动的报警 · 可连接个人电脑, 更能接入局域网多人同时检测 · 检测仪结果同时显示在屏幕上 · 用户可随时启动手动操作 · 标准的usb借口可用于充电和数据传输, 电子版用户手册方便客户存放 · 采用标准的数据记录模式, 内部记忆功能可存储180次测试记录英国gmi ps200可燃气体检测仪产品特点: · 全方位的碰撞, 校准, 充电选择 · 可选独立的, 连接电脑或以太网操作 · 结构坚固 · 简单一键操作 · 多种组合方式(lcl/o2/co/h2s) · 声控, 视觉和振动报警 · 均经认证 · 内置泵(可选) · 重量轻 · 整合性的传感器校验 · 结构坚固 · 维护简单英国gmi ps200可燃气体检测仪产品应用: · 个人在密闭空间安全- ch4/o2/co/h2s危害 · 一般在密闭空间安全 · 一般送货 · 海运 · 熏蒸剂 · 啤酒厂 · 工厂停工 · 工作许可系统 · 加压隧道 · 舰队辅助英国gmi ps200可燃气体检测仪产品备件: · 电源线/电源转换插头 · 充电器 · 数据线 · 演示cd · 快速操作说明 · 3m充气管 · 内置泵配置快速连接器

英国gmi ps200可燃气体检测仪技术参数:

尺寸	121*59*32mm
重量	230g(80z)含泵 215g(7.60z)不含泵
适用温度	-20 --+50 (-4 f-122 ° f)
湿度	0-95% r.h非凝结性
声报	led灯闪烁>95分贝
显示	绿/红灯显示
数据标准	环境标准
电池	锂电池
运行时间	>14个小时(扩散)
运行时间 充电时间	>8小时(泵) 4个小时以内

外壳
下落测试
防护等级
反应时间
证书

橡胶外壳
3m
ip67 (防尘密封防水, 1米/3英尺)
lel=10秒 o2=10秒 co=25秒 h2s=35秒
iec ex ia d iic t4 gb atex ex ii 2 g ex ia d ii
c t4
1年

保修

气体

量程

误差

传感器

lel

0-100%lel

1%lel

催化燃

o2

0-25%

0.1%

电化

co

0-1000ppm

1ppm

电化

h2s

0-100ppm

1ppm

电化

本产品的加工定制是否, 品牌是GMI, 型号是GMIPS200, 类型是便携式, 测量范围是0-100%LEL, 测量对象是可燃, 测量精度是1, 电压是1 (v), 分辨率是0.1, 尺寸是121*59*32 (mm), 重量是0.23 (kg), 电源是1