

不锈钢海底阀 气动海底阀 304海底阀俊达海底阀

产品名称	不锈钢海底阀 气动海底阀 304海底阀俊达海底阀
公司名称	湖北五环专用汽车有限公司
价格	1950.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:不锈钢海底阀气动海底阀304海底阀 型号:DN100
公司地址	湖北省随州市经济开发区
联系电话	86-07223586545 18995959896

产品详情

油气回收气动海底阀

:海底阀,又称紧急切断阀,安装于罐体底部,进行下装加油时使用,

操作简便、

节时、安全环保。压力平衡式海底阀用于多仓的加油车,可进行不同油仓的单独

装卸。三通设计简化管路,减轻负载,操作简单,安全可靠。

油气回收气动海底阀

气动切断阀安装于加油车罐体底部,

可进行下装加油,该阀内部压力较小,流量大,阀

体法兰边有切断槽,

在油罐发生意外时,

由于断槽处于无法承载过大冲力,

车体管路与罐体

会自动断开,

而自动对中柱塞和耐用弹簧会依旧保持密封,

罐内介质不会泄漏，

从而保证油

罐安全。当无气源或其他原因无法打开时，可折开气缸活塞罗杆，手动开启。

油气回收气动海底阀

是将在装卸油料时所产生的油气回收的一种装置，

可以直接安装在加油

车顶部罐体上，

也可以安装在人孔盖上，

可以通过一个推杆与罐底的海底阀实现机械联动打

开，也可由气源控制其开闭。

油气回收气动海底阀

可以将装卸时油料挥发产生的油气全部回收至库区油罐内，

避免了油

气外泄，并通过其他油气回收装置对油气进行冷凝再利用，从而达到节能环保的目的。

油气回收气动海底阀

适用介质有石油天然气、车船机械制造、航空航天、冶金化工、交通、

电力、集中供热、真空、制冷、油、气、水，酸等

油气回收气动海底阀

使用注意事项：

- 1、请不要用于适用流体以外的流体。
- 2、使用时不要超过最高使用压力限制。
- 3、不要在使用温度范围以外使用，防止造成密封材料磨损或泄漏。
- 4、不要进行人为的击打、弯曲、拉伸、防止造成破损
- 5、不要在混入金属粉或砂尘等地方使用，防止造成工作不良或泄漏。
- 6、螺纹类的安装，在安装时不要超过最大紧固扭矩，防止造成破损。

- 7、不要使用带裂缝的软管，防止造成泄漏或脱落。
- 8、如用于有震动、冲击的机器会造成耐久性降低。
- 9、使用流体必须是经过过滤器过滤的洁净流体。
- 10、不要拆卸快速接头。

本产品的加工定制是是，品牌是不锈钢海底阀气动海底阀304海底阀，型号是DN100，售后服务是一年包换，规格是999