

# 管道不稳定爆轰阻火器 不稳定爆轰阻火器 防爆轰型阻火器

产品名称	管道不稳定爆轰阻火器 不稳定爆轰阻火器 防爆轰型阻火器
公司名称	精凯（天津）阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:管道不稳定爆轰阻火器 品牌:Finekay
公司地址	天津市东丽区金钟街道赵沽里村
联系电话	13672198127

## 产品详情

da-sb系列

finekay® 型号da-sb在线爆轰型阻火器能够在管线爆燃和管线爆轰时阻止火焰击穿。型号为da-sb的爆轰阻火器的特殊设计

使它成为理想的保护气体管线与气体排空的装置；气体管线与气体排空具有小于或等于0.85mm最大试验空间隙，执行防爆等

级标准为nec（美国电气规程）d组（气体和尘埃）（iec（国际电工技术委员会）范围囊括iia，iib3,iic级（尘埃））。da-

sb防爆轰型阻火器是依照出自联邦纪事美国海岸警卫队要求第55卷120号（1990年6月21日）...从附录a到154部分——防爆

轰型阻火器指导方针的可适用规定测试的，也可根据其它可适用规定标准iso16852，nfpa67，nfpa68测试。

特征

- 1.外壳可选材料：碳钢，316ss和镍基合金
- 2.元件可选材料：是由镍基合金，316ss和其他耐腐蚀合金。
- 3.这款防爆轰阻火器是由高流量和低压降组成的。

4.元件内嵌拆卸容易易于清洗，维护并且更换经济。

5.适用范围 2"到20" (50 - 500 mm)都适用：稳定爆轰 单元尺寸 $\leq$ 12"的不稳定爆轰

6.针对爆燃物级别：iia,iib3和iic

7.热电偶温度探测计g11类别（1）2 双向的流动和潜在火源

8.温度传感器压力传感器接口冷凝物排放接口

9.蒸汽吹扫喷射管

本产品的加工定制是是，类型是管道不稳定爆轰阻火器，品牌是Finekay，型号是DA-SB，材质是WCB，口径是500（mm），规格是50mm-500mm