

LCD预热热处理加热器 焊友

产品名称	LCD预热热处理加热器 焊友
公司名称	苏州焊友热处理有限公司
价格	630.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:焊友 型号:LCD
公司地址	江苏苏州市吴江区平望镇梅堰
联系电话	86 0512 63671905 13776165120

产品详情

lcd-x型吸附式电热器 在带工装的履带式陶瓷加热器两侧可以加装几块磁钢，能吸附在或直接放在工件上，适用于球罐、船体、水电安装、容器制造等金属构件的焊前预热，使用灵活。下表仅列部分规格，若有其他规格，请来电咨询，只要是lcd履带式加热器，一般都可加工成吸附式加热器。

型号	发热尺寸 (mm)	工作电压 (v)	额定功率 (kw)
	可弯折边 × 直边		
lcd23-x-110	620 × 200	110	5.0
lcd16-x-110	440 × 280	110	5.0
lcd19-x-110	630 × 200	60	4.0

温馨提示：

完整的金属构件热处理设备有三部分组成

1. 陶瓷电加热器：即发热元件，是工件加热时的热量来源。我厂为您提供多种型号及规格，它们各有特点，性能也不尽相同。如lcd型履带式加热器、scd型绳状式加热器、nj型内热式框架加热器等，一般需用户根据被加热工件的形状、厚度及所需的温度值来进行选择。
2. 温度控制箱：是与陶瓷电加热器配套，为陶瓷电加热器提供电源，并控制其工作状态从而达到控温的目的。温控箱配有温控仪，用于控制、测量工件的温度。配置的温度记录仪用于实时记录工件的温度曲线以使用户存档备案。目前我公司为用户提供多种型号规格的温度控制箱，如zwc型系列智能温度程序控制箱、dwc型系列电脑温度控制箱、lwk型系列温度控制箱等，选型时用户需根据加热的范围、加热工艺要求及加现场要求来选择理想实用的温度控制箱。
3. 辅助材料：主要有kj型快速接长导线（温控箱与加热器的电源输出连接线，也为36v、55v、110v等加热器串联用，并配有快速接插头）、热电偶（温度传感器，用于测量被加热工件的温度）、补偿导线（热电偶与温控箱的温度信号连接线）、硅酸铝高温保温棉（覆盖于加热器上、阻止热量散发）。

本产品的加工定制是是，品牌是焊友，型号是LCD，功率是5/10（KW），工作温度是750（ ），电压是220（V），加热介质是远红外，产品认证是iso9001