

节能高效GSL-500化纤薄膜废丝团粒机

产品名称	节能高效GSL-500化纤薄膜废丝团粒机
公司名称	苏州市绿谷机械设备有限公司
价格	37000.00/个
规格参数	品牌:绿谷 型号:GSL-500 产品别名:泡料机
公司地址	苏州市相城区黄桥街道方浜村
联系电话	13862228575

产品详情

ghx系列高速团粒机是一种将废弃的热塑性薄膜及壁厚小于2毫米的制品进行直接造粒的设备，它可对软聚氯乙烯、高低压聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯及其它热塑性塑料的废弃制品或薄膜进行团粒，亦可对发泡聚苯乙烯的废弃制品进行造粒。废料投入机器锅内后，经高速旋转的转刀刃和固定刀刃的剪切作用，使物料很快被切成碎片，切碎后的料或片在转刀盘的离心力作用下沿锅内壁面流动，同时受下浆作用物料又上下翻动，由四周向锅体中心方向运动，由于在高速下物料本身之间的摩擦以及与锅壁和刀片的摩擦产生了大量摩擦热，使物料温度迅速上升达到半塑化状态，互相粘连成小块，在物料将要结块前，将预先准备的定量水全部喷淋入物料中，冷水遇到热的物料，迅速气化，带走物料表面热量，这样使物料表面急剧冷却防止结块，然后经转刀刃和定刀刃间的破碎作用使之切碎成为颗粒（大小不齐不规则的粒料）。在切碎过程中，还可根据需要加入适当的颜料进行着色。本机造出的粒料可以直接供挤出机，注射机使用，对于要求较严的制品也可先经挤出造粒机再经塑化，造粒后使用。

gsl系列主要用于生产pe、pp等塑料薄膜类

项目	参数值					
	gsl-100	gsl-200	gsl-300	gsl-500	gsl-600	gsl-800
容积、l	100	200	300	500	600	900
有效容积、l	75	150	225	375	450	675
主轴转速、r/min	1050	1000	950	750	750	750
生产能力、kg/h	100	150	200	300	400	500
电机功率、kw	37	55	75	90	90-110	110
重量、kg	1000	1200	1800	2500	2700	3000
外形尺寸、m	1.7*0.75*1.5	1.7*0.85*1.5	2*0.85*1.6	2.3*0.95*1.7	2.3*1.1*1.75	2.3*1.1*1.75
动刀数量、把	2	2	2	4	4	4
定刀数量、把	6	6	8	8	8	8
锅体材质	不锈钢					
刀片材质	9crsi					

ghx系列主要用于生产pet等化纤类材料

项目	参数值			
	ghx-100	ghx-300	ghx-400	ghx-500
容积、 l	100	300	400	500
有效容积、 l	75	225	340	375
主轴转速、 r/min	1050	950	850	800
生产能力、 kg/h	200	350	500	700
电机功率、 kw	45	90	110	160
重量、 kg	1100	1900	2000	3500
外形尺寸、 m	1.7*0.75*1.5	2*0.85*1.6	2*0.85*1.6	2.3*0.9
动刀数量、 把	2	2	4	4
定刀数量、 把	6	8	8	8
锅体材质	不锈钢			
刀片材质	9crs			

本产品的品牌是绿谷，型号是GSL-500，产品别名是泡料机，产品用途是塑料、化纤、薄膜造粒，生产能力是550-700（kg/h），旋转刀数是2（把），固定刀数量是8（把），回旋直径是680（mm），进料口直径是400（mm），滤筛板孔径是无（mm），切刀转速是960（r/min），机器中心高是1700（mm），电动机功率是90（kw），适用原料是PE,PP,pet，螺杆数是单螺杆，外形尺寸是2300*950*1700（mm），重量是2000（kg），锅体容积是300（L（升）），售后服务是保修一年，终生维护，规格是GSL-500