63A全自动过压欠压保护器-

产品名称	63A全自动过压欠压保护器-
公司名称	乐清市图邦电器有限公司
价格	80.00/个
规格参数	品牌:图邦 型号:LGD 额定电压:220（V）
公司地址	乐清市柳市镇东岸村
联系电话	086 0577 62725091 13505872544

产品详情

保护功能：过/欠压保护显示方式：发光管指示工作状态 触点形式：电压输出 触点容量：20a 32a 40a 63a四种规格

外形尺寸：88×50×78mm 安装方式：35mm导轨

过压:ac270v

欠压:ac170v

电压恢复正常后延时1-2分钟通电

使用流程：电表——空开（漏电）——lgd过欠压保护器——负载

用途

过欠压延时保护器（以下简称保护器）是根据目前市电状况开发的新一代家电保护装置。能在电压异常的情况下起保护作用，当市电电压超过或低于保护器动作电压值时，保护器能迅速、可靠地切断负载电源，以达到保护电器和人身安全。当市电电压恢复正常时，保护器自动接通电源，恢复供电，实现全自动控制。面板上双色发光二极管指示保护器工作状态，指示灯发绿光时正常供电，发红光时保护功能启动切断供电。具有使用简单方便、性能稳定可靠的特点。产品结构紧凑、外形美观与dz47（c45）并轨安装。

主要技术数据

1、工作电源：ac220v 50hz2、通过最大电流：20a、32a、40a（阻性）3、最大负载功率：4.4kva、6.6kva、8.8kva4、断电后送电延时：1～2分钟5、动作延时值：不大于1秒6、安装方式：35mm导轨(宽35mm、高7.5mm)7、电寿命：10×104次8、外型尺寸：88×50×69mm(长×宽×高)

接线图

注意事项

1、产品输入端第一次接上电源时，需1～2分钟给负载送电。2、产品接通电源后，请勿接触带电部位，在使用前请拧紧卡线螺钉，以防大电流通过时因接触不良而发热。3、产品接线：n 为零线，l为火线，请勿接错。

用途

过欠压延时保护器（以下简称保护器）是根据目前市电状况开发的新一代家电保护装置。能在电压异常的情况下起保护作用，当市电电压超过或低于保护器动作电压值时，保护器能迅速、可靠地切断负载电源，以达到保护电器和人身安全。当市电电压恢复正常时，保护器自动接通电源，恢复供电，实现全自动控制。面板上双色发光二极管指示保护器工作状态，指示灯发绿光时正常供电，发红光时保护功能启动切断供电。具有使用简单方便、性能稳定可靠的特点。产品结构紧凑、外形美观与dz47（c45）并轨安装。

主要技术数据

1、工作电源：ac220v 50hz2、通过最大电流：20a、32a、40a（阻性）3、最大负载功率：4.4kva、6.6kva、8.8kva4、断电后送电延时：1～2分钟5、动作延时值：不大于1秒6、安装方式：35mm导轨(宽35mm、高7.5mm)7、电寿命：10×104次8、外型尺寸：88×50×69mm(长×宽×高)

接线图

注意事项

1、产品输入端第一次接上电源时，需1～2分钟给负载送电。2、产品接通电源后，请勿接触带电部位，在使用前请拧紧卡线螺钉，以防大电流通过时因接触不良而发热。3、产品接线：n 为零线，l为火线，请勿接错。

本产品的品牌是图邦，型号是LGD，额定电压是220（V），额定电流是20324063A（A），产品认证是CCC，加工定制是是