

便携式明渠流量仪 鑫瑞思创

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 便携式明渠流量仪 鑫瑞思创 |
| 公司名称 | 北京鑫瑞思创科技有限公司 |
| 价格 | 20000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:鑫瑞思创 型号:XRSC-028 |
| 公司地址 | 北京市海淀区建材城中路3号楼402A |
| 联系电话 | 15210037960 18611575002 |

产品详情

概述

随着液体计量行业的不断发展，如何降低企业运营成本，提高生产管理的科技含量，已成为企业管理者的首要任务。为此，我公司生产的xrcy移动式智能流量定量控制系统将实现液体计量的低成本、高效率，该产品在吸收本行业同类产品优点的基础上，融合了当今科技的最新成果，弥补了目前市场上同类产品的不足之处，扩展了产品的用途与功能，提高了产品的性能价格比，最终使液体计量方面达到了一个全新的水平。我公司专业生产移动式液体计量灌装系统，适用于多品种，多储罐间的定量计量灌装，设备进口采用快速接头，方便用户在不同品种原料间随意切换，同时可以根据需要推到不同的灌装位置进行定量输送灌装、定量卸车等。从而降低了损耗，提高了劳动效率，有利于企业的现代化管理。特点1，流动工作，便于多区域使用；2，全键盘设计，任意设置定量值，手启自停，操作简单；3，具有温度跟踪，密度自动补偿功能，计量精度高，工作稳定性好，可靠性高；；4，可配接快速接头，装卸简单，方便；5，可设置大小流量灌装，避免冒沫充溢，加料更精准；6，具有一键遥控启动、停止功能，省时省力、更加便捷；7，一键智能切换公斤、升、元、单价等单位；多快捷键智能切换、全向循环，直达功能使用所需。8，全中文液晶显示，美观大方，直观简洁；9，超大内存测量值累积

记录空间，累积记录+过程记录，单位可设；历史可查；10，材质任选，满足不同工况、不同腐蚀性介质工作；主要参数 控制仪计数精度为 ± 1 个脉冲，配接流量传感器和其它必须组件组成系统后，计量精度0.2级，每次的最小定量值必须满足最大流量的一分钟流量。 被测介质的温度超过在50 以上即被视为高温，应选用高温流量传感器，高温介质计量精度为0.5级。（脉冲当量应做适当调整） 永久数据备份。 预定次数：1—9999次。 计量范围：0.01—99999999kg。 累计范围：1—99999999kg。 参数设置：密度、当量、余量、单价。 工作电压 $\sim 220v \pm 10\%$ ， $50 \pm 1\text{hz}$ （也可定制其他供电方式） 工作环境温度 $0 \sim 50$ 工作环境湿度 $40\% \sim 90\%rh$ 被测液体温度 $0 \sim 153$ 标准rs-485(或232)微机接口，标准并行打印机接口，可随意外接打印机，并可利用计算机通过串行口随时修改仪表参数。 具有手动、自动转换开关，随意切换。

xrcy移动式智能流量定量控制系统适用于机械、冶金、电子、电厂、船舶、食品、饲料、养殖、钢铁、矿业、水泥、制药、仓储、化工等行业。特别适用于灌装、掺水、打料、掺药、配料、定量注水及各种液体的定量控制/定量打料/定量配料/配料调节/自动打料/自动灌装/人工操作打料/流量自动控制装置/按键式操作打料/定量罐装/代替人工罐装等场合。

本产品的加工定制是是，品牌是鑫瑞思创，型号是XRSC-028，类型是质量流量计，测量范围是1-17800（ m^3/h ），精度等级是可选1%，1.5%，公称通径是25-300（mm），适用介质是蒸汽，气体，液体，工作压力是1.6、2.5及4.0（MPa），工作温度是0-250（ ），规格是1300mm