

热处理控温仪 智能温控箱 温控柜

产品名称	热处理控温仪 智能温控箱 温控柜
公司名称	苏州焊友热处理有限公司
价格	8900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:焊友 型号:zwk
公司地址	江苏苏州市吴江区平望镇梅堰
联系电话	86 0512 63671905 13776165120

产品详情

主要特点及配置：• 3台 3 键式 pxr4型日本富士表 智能化微电脑操作 控制温控仪 • 自整定 pid 及模糊运标控制功能、智能自适应功能，精度达 ± 1 • 每点 4 段斜坡 / 设定升温、保温、降温(根据用户需要也可8段控温) 超温、欠温报警指示直观可靠 • 强电部分 可控硅控制，输出稳定，设备体积小，重量仅30kg左右

-----设备上配有自动平衡打点记录仪，可实时打印温度曲线图。（东部地区配上海大华el100—06型；西部地区配重庆川仪er106型。用户也可来电自由选择）

大型安装工程中的现场热处理，由于环境条件十分恶劣，且往往缺少维修技术及配件，根据这一特点我们设计生产了通用性强，高性能，高可靠的zwk-i/ii型智能温控仪。采用国际先进的日本富士温度程序控制仪表，具有pid控制程序设定和自适应控制功能，即可按工艺温度曲线设定并运行，温度自动记录，既能保证产品质量，也可延长加热器寿命。本机可与各种加热器配套，用于焊前预热及焊后处理。

型号	额定输出功率	控温点	记录点
zwk-i/ii-30	30kw	3	6
zwk-i/ii-60	60kw	3	6
zwk-i/ii-90	90kw	3	6
zwk-i/ii-120	120kw	6	12
zwk-i/ii-180	180kw	6	12

zwc-i/ii-240	240kw	12	12
zwc-i/ii-360	360kw	12	12

温馨提示：

完整的金属构件热处理设备有三部分组成

1. 陶瓷电加热器：即发热元件，是工件加热时的热量来源。我厂为您提供多种型号及规格，它们各有特点，性能也不尽相同。如lcd型履带式加热器、scd型绳状式加热器、nj型内热式框架加热器等，一般需用户根据被加热工件的形状、厚度及所需的温度值来进行选择。
2. 温度控制箱：是与陶瓷电加热器配套，为陶瓷电加热器提供电源，并控制其工作状态从而达到控温的目的。温控箱配有温控仪，用于控制、测量工件的温度。配置的温度记录仪用于实时记录工件的温度曲线以使用户存档备案。目前我公司为用户提供多种型号规格的温度控制箱，如zwc型系列智能温度程序控制箱、dwc型系列电脑温度控制箱、lwk型系列温度控制箱等，选型时用户需根据加热的范围、加热工艺要求及加现场要求来选择理想实用的温度控制箱。
3. 辅助材料：主要有kj型快速接长导线（温控箱与加热器的电源输出连接线，也为36v、55v、110v等加热器串联用，并配有快速接插头）、热电偶（温度传感器，用于测量被加热工件的温度）、补偿导线（热电偶与温控箱的温度信号连接线）、硅酸铝高温保温棉（覆盖于加热器上、阻止热量散发）。

本产品的加工定制是是，品牌是焊友，型号是zwc，测量范围是0--1000度，测量精度是+-1度，外形尺寸是600*500*450（mm），显示方式是智能数显+有纸打印，工作环境是要求低，能胜任各种复杂环境的工地、厂房