

光学合像水平仪 达昌牌合像水平仪

产品名称	光学合像水平仪 达昌牌合像水平仪
公司名称	泊头市达昌机械装备制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:冀量 型号:165*48
公司地址	泊头市洼里王镇季家庄
联系电话	0317-8266666 18833796565

产品详情

泊头市达昌机械装备制造有限公司位于京津南部，渤海之滨的河北省泊头市工业开发区，京沪铁路，京沪高速和石黄高速公路，104国道，106国道，京杭大运河纵贯泊头境内，地处京、津、石、济的中心，位于京津塘经济圈内，环渤海经济中。泊头市是一个发展迅速的工业城市，原材料供应充足，交通便捷，物流发达，遍及全国各地。

我公司主要生产：花岗石平板（大理石平板）、检验平板、划线平板、焊接平板、铆焊平板、测量平板、镗床工作台（花岗石平台，大理石平台，检验平台，划线平台，焊接平台，铆焊平台，装配平台，测量平台，钳工平台，铆工平台）及各种大型平板，机床工作台，机床床身，机床床身铸件，及大型龙门铣床，龙门铣床床身铸件等。工量具类有：平直度检测可调调板塞规，光滑塞规，环规，光滑环规，卡板，正弦规，机床检验棒，直棒，7：24检验棒，莫氏锥柄检验棒，圆柱角尺，锥度量规，莫氏量规，公制量规，7：24量规，等各种量具，量规，并订做各种非标检具等。并承接大型机床的铸造及加工及非标量具的制做。

光学合像水平仪

光学合像水平仪的使用范围与水平仪相同。与水平仪相比，光学合像水平仪采用光学系统提高了读书精度，有增加了测微螺旋副，使测量的倾斜角度范围变大，其结构如图所示。光学合像水平仪读数时，通过调微螺杆5和杠杆7调节水准泡管使气泡两端的影像在目镜1视场中合像后，从刻度窗6读出大数（1mm/m），数值的正负方向由刻度盘旋转方向决定（刻度上标有“+”、“-”符号和方向箭头）。

产品名称：水平仪，合像水平仪，光学合像水平仪
光学合像水平仪标准编号：jb/t 3238-1999
合像水平仪标准名称：光学合像水平仪国家标准规格：165*48
光学合像水平仪用途：合像水平

仪广泛用于测量平面和圆柱面对水平方向的倾斜度，以及机床与光学机械仪器的导轨或机座等的平面度、直线度和设备安装位置的正确度。

光学合像水平仪的结构：合像水平仪主要由微动螺杆、螺母、度盘、水准器、棱镜、放大镜、杠杆以及具有平面和V型工作面的底座等制部件组成。

[光学合像水平仪“0”位的校对]

光学合像水平仪“0”位的校对时，要求双对“0”才算“0”位正确。即待气泡影像符合时，刻度盘上的“0”刻线与标尺对齐，毫米标尺处于中间位置。

本产品的加工定制是是，品牌是冀量，型号是165*48，放大倍数是合像水平仪，显微镜倍数是合像水平仪，最短视距是合像水平仪（m），外形尺寸是合像水平仪（mm），装箱数是1，规格是165*48