

双玻璃丝包铜线 纱包铝线 纱包铜线

产品名称	双玻璃丝包铜线 纱包铝线 纱包铜线
公司名称	深圳市脉达通科技有限公司
价格	69.00/个
规格参数	品牌:MDT 型号:漆包铜线 绝缘性质:聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线
公司地址	深圳市宝安区沙井街道步涌社区西边旧区124号
联系电话	13823292420

产品详情

无氧铜 扁型 圆型 纱包铜线 纱包铝线 电焊机专用高温纱包线 漆包线分类1.按其导体的材质的不同可分为: 铜线(copper), 铝线(al), 铜包铝线(c.c.a), 2、按其绝缘材料的不同可分为:

2.1缩醛漆包线 2.2聚西酯漆包线 2.3聚氨酯漆包线 2.4改性聚酯漆包线

2.5聚酯亚胺漆包线 2.6聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线

2.7聚酰亚胺漆包线3、按材料形状分: 圆线, 扁线, 空心线。4.按绝缘漆的厚度分类:

4.1圆线: 薄漆膜-1厚漆膜-2加厚漆膜-3 4.2扁线: 普通漆膜-1加厚漆膜-2 5、按粘着方式可分为:

酒精线-----在酒精作用下自行粘合的线材(如:lock).热风线-----经过热的作用下自行粘合的线材(如:pe

i). 双用线-----在酒精或热的作用下自行粘合的线材6、按漆包线的用途可分: 6.1一般用途的漆包线(普通线)主要用于一般电机, 电器, 仪表。变压器等工作场合的绕组线如;聚酯漆线, 改性聚酯漆包线。

本产品的品牌是MDT, 型号是漆包铜线, 绝缘性质是聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线, 芯数是单股, 护套材质是纱包, 加工定制是是, 拉伸强度是标准, 电线最大外径是12 (mm), 材料形状是圆型扁型, 绝缘厚度是0.5 (mm), 产品认证是ROHS, 表面是沙包, 适用范围是电机, 外形尺寸是2*10, 热级是180, 线芯材质是裸铜线, 用途是特殊用途, 绝缘材料是聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺, 适用温度是180, 颜色是本色, 每卷长度是690, 长度是1