热拍特价304不锈钢丝扣远传水表DN25-

产品名称	热拍特价304不锈钢丝扣远传水表DN25-
公司名称	上海轩衢机电设备有限公司
价格	650.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:郑蝶 型号:DN25
公司地址	上海市嘉定区众仁路399号1幢2层J186室
联系电话	18616289843 15802197345

产品详情

一、特点

- 1)分体式设计,灵活确定安装位置;
- 2)液晶数字显示,读数清楚直观;
- 3)内部自带电池,无需外部接电源,微功耗设计,电池正常使用寿命5年以上;
- 4) 多按键设计,方便用户操作,方便用户清零,设置脉冲当量,设置通讯地址;
- 5)直接通过按键设置脉冲当量,适合各种尺寸大小的发讯水表;
- 6)带有rs485通讯接口,方便实现组网抄表。(用户可选)

二、操作及显示说明

- 1)每按一下按键,屏幕依次循环显示:累计流量(m3)、累计流量(l)、流速(m3/h)、脉冲当量设置(1-00000l)、仪表通讯地址(2-000000);
 - 2)累计流量(m3),根据用户设定的脉冲当量,该画面显示的累计流量范围如下:
 - a)脉冲当量设置为000001~00009I时,累计流量为00000.000m3~99999.999m3
 - b)脉冲当量设置为00010I~00099I时,累计流量为000000.00m3~999999.99m3

- c)脉冲当量设置为00100I~00999I时,累计流量为0000000.0m3~9999999.9m3
- d)脉冲当量设置为01000I~09999I时,累计流量为0000000m3~99999999m3
- e)脉冲当量设置为10000I~99999I时,累计流量为0000000m3~99999999m3
- 3)累计流量(I),此时用户按下按键,可将该累计流量清零,该功能可方便用户查看某一段时间内的流量,特别适合工业生产中兑水。该画面显示的流量范围为00000001~99999991;
- 4)流速(m3/h),该功能只能作为一个参考,因为某些发讯水表的脉冲频率过慢,使得流速计算有出入甚至会出现0m3/h;
- 5)1-00000l,脉冲当量的设置,1个脉冲信号代表的水量,可设置范围为00000l~99999l。 用户按下按键,屏幕上的数字会闪烁,表示已经进入脉冲当量设置了,此时用户可通过和按键,进行闪烁位数字的设置,并且可通过按键,来选择需要设置的其它位的数字,当用户设置完想要的脉冲当量后,可再次按下按键,此时屏幕上的数字不再闪烁,表明已经退出脉冲当量设置功能了。
- 6)2-000000,仪表通讯地址,可设置的范围为000000~999999。用户按下按键,屏幕上的数字会闪烁,表示已经进入仪表通讯地址设置了,此时用户可通过和按键,进行闪烁位数字的设置,并且可通过按键,来选择需要设置的其它位的数字,当用户设置完想要的仪表通讯地址后,可再次按下按键,此时屏幕上的数字不再闪烁,表明已经退出仪表通讯地址设置功能了。

三、性能参数

1)电池: 3.6v, 2400ma

2)静态电流: 20ua

3)rs485通讯电源:dc12v,100ma(有rs485通讯时)

4)rs485通讯隔离电压:dc1000v(有rs485通讯时)

本产品的加工定制是是,品牌是郑蝶,型号是DN25,类型是冷水表,结构形式是旋翼式水表