

热拍特价304不锈钢丝扣远传水表DN25-

产品名称	热拍特价304不锈钢丝扣远传水表DN25-
公司名称	上海轩衢机电设备有限公司
价格	650.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:郑蝶 型号:DN25
公司地址	上海市嘉定区众仁路399号1幢2层J186室
联系电话	18616289843 15802197345

产品详情

一、特点

- 1)分体式设计，灵活确定安装位置；
- 2)液晶数字显示，读数清楚直观；
- 3)内部自带电池，无需外部接电源，低功耗设计，电池正常使用寿命5年以上；
- 4)多按键设计，方便用户操作，方便用户清零，设置脉冲当量，设置通讯地址；
- 5)直接通过按键设置脉冲当量，适合各种尺寸大小的发讯水表；
- 6)带有rs485通讯接口，方便实现组网抄表。（用户可选）

二、操作及显示说明

1)每按一下按键，屏幕依次循环显示：累计流量（m³）、累计流量(l)、流速(m³/h)、脉冲当量设置(1-00000l)、仪表通讯地址(2-000000)；

2)累计流量（m³），根据用户设定的脉冲当量，该画面显示的累计流量范围如下：

a)脉冲当量设置为00000l~00009l时，累计流量为00000.000m³~99999.999m³

b)脉冲当量设置为00010l~00099l时，累计流量为000000.00m³~999999.99m³

c)脉冲当量设置为00100l~00999l时，累计流量为0000000.0m³~9999999.9m³

d)脉冲当量设置为01000l~09999l时，累计流量为00000000m³~99999999m³

e)脉冲当量设置为10000l~99999l时，累计流量为00000000m³~99999999m³

3)累计流量 (I)，此时用户按下按键，可将该累计流量清零，该功能可方便用户查看某一段时间内的流量，特别适合工业生产中兑水。该画面显示的流量范围为0000000l~9999999l；

4)流速 (m³/h)，该功能只能作为一个参考，因为某些发讯水表的脉冲频率过慢，使得流速计算有出入甚至会出现0m³/h；

5)1-00000l，脉冲当量的设置，1个脉冲信号代表的水量，可设置范围为00000l~99999l。用户按下按键，屏幕上的数字会闪烁，表示已经进入脉冲当量设置了，此时用户可通过和按键，进行闪烁位数字的设置，并且可通过按键，来选择需要设置的其它位的数字，当用户设置完想要的脉冲当量后，可再次按下按键，此时屏幕上的数字不再闪烁，表明已经退出脉冲当量设置功能了。

6)2-000000，仪表通讯地址，可设置的范围为000000~999999。用户按下按键，屏幕上的数字会闪烁，表示已经进入仪表通讯地址设置了，此时用户可通过和按键，进行闪烁位数字的设置，并且可通过按键，来选择需要设置的其它位的数字，当用户设置完想要的仪表通讯地址后，可再次按下按键，此时屏幕上的数字不再闪烁，表明已经退出仪表通讯地址设置功能了。

三、性能参数

1)电池：3.6v，2400ma

2)静态电流：20ua

3)rs485通讯电源：dc12v，100ma（有rs485通讯时）

4)rs485通讯隔离电压：dc1000v（有rs485通讯时）

本产品的加工定制是是，品牌是郑蝶，型号是DN25，类型是冷水表，结构形式是旋翼式水表