

椭圆垫 透镜垫 矩形 管道密封

产品名称	椭圆垫 透镜垫 矩形 管道密封
公司名称	温州维斯克管道密封制造有限公司
价格	40.00/个
规格参数	材质:CS软铁304316L347F51825600 截面形状:矩形 作用:管道密封
公司地址	温州市龙湾区永兴街道滨海四路198号
联系电话	0577-86939622

产品详情

波齿组合垫片：波齿垫片是一种金属软垫片，密封效果优于金属平垫，一般用精密的车床在金属不锈钢平垫片的90度夹角波形的波齿状沟槽，根据不同的介质，可选择柔性石墨、ptfe、无石棉板或其它一些软金属，粘贴在盖层的密封性以及金属的强度、弹性好的优点，还兼有迷宫密封作用，故达到同样的密封效果，垫片压紧力较带覆盖密封层直接使用，也能达到良好的密封效果，但在高压场合中容易对法兰的表面造成损失。齿形组合垫和高温的压力容器和管道法兰的密封。

波齿组合垫片的主要技术参数:	金属材质	密封层材料	温度	
	304	石墨	-196 ~ 600	300
	304l	膨体四氟eptfe	-268 ~ 310	210
	316			
	316l			

实际应用工况不同，以上参数仅供参考不作任何保证要求。

种类	断面形状
基本型a	
外环型b	
内外环型c	

最大加工尺寸：~2100mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定。齿形垫的主要技术参数：使用温度

使用压力

最小预紧

垫片系数

实际应

以上参数仅供参考不作任何保证要求。

本产品的材质是CS软铁304316L347F51825600，截面形状是矩形，作用是管道密封，适用范围是泵,其他，性质是耐高压，品牌是WSK，型号是RRXBIX等，厚度是6---70（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用压力是42（MPa），使用温度是--200---1000（ ）