智能电导率仪 精而信

产品名称	智能电导率仪 精而信
公司名称	无锡市精而信流量仪表有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:精而信 型号:AD28-1000
公司地址	蠡园开发区Ａ３楼５２７号
联系电话	5049650 18801518399

产品详情

全智能化：ad28-1000中文在线电导率仪采用高精度ad转换和单片机微处理技术，能完成电导率测量、温度测量、温度自动补偿、量程自动转换、仪表自检等多种功能。高可靠性：元器件集成到一块线路板上,没有了复杂的功能开关、调节旋钮和电位器。

抗干扰能力强：电流输出采用光电耦合隔离技术，抗干扰能力强，实现远传。具有良好的电磁兼容性。

防水防尘设计：防护等级ip65，适宜户外使用。

25°C折算：对当前温度下的电导率值进行25°C折算，实现了显示25°C时的电导率值，特别适合电厂多种水质的测量。

自动量程转换：在电极所覆盖的测量范围内实现量程自动转换。

rs485通讯接口：可方便联入计算机进行监测和通讯。

相敏检波：消除导线对电导率测量的影响。

自动转换测量频率：避免电极极化，提高测量精度。

技术指标:

1、标准：jb/t 6855-93《工业电导率仪》；

2、电导率测量范围：0.01～20μs/cm（配0.01电极）， 实际可达100.0μs/cm；0.1～200μs/cm（配0.1电极）,实际可达1000.0μs/cm ；1.0～2000μs/cm（配1.0电极），实际可达10.00ms/cm；10～20000μs/cm（配10.0电极），实际可达100.0ms/cm；3、电子单元基本误差：电导率：±0.5%fs，温度：±0.3°C(0～60°C)；4、自动温度补偿范围：0～99.9°C，25°C为基准温度；5、被测水样：0～99.9°C，0.6mpa6、仪器基

本误差：电导率：±1.0%fs，温度：±0.5℃(0～60℃)；7、电子单元自动温度补偿误差：±0.5%fs；8、电子单元重复性误差：±0.2%fs±1个字；9、电子单元稳定性：±0.2%fs±1个字/24h；

10、电流隔离输出：0～10ma（负载<1.5kω），4～20 ma（负载<750ω）；11、输出电流误差：≤±1%fs；12、电子单元环境温度影响误差:≤±0.5%fs；13、电子单元电源电压影响误差:≤±0.3%fs；14、报警继电器：ac220v、3a；15、rs485通讯接口（选配）；16、电源：ac220v±22v，50hz±1hz；17、防护等级：ip65；18、时钟精度:±1分/月；19、数据存储量:1个月（1点/5分钟）；20、数据连续掉电保存时间:10年；21、外形尺寸：146（长）×146（宽）×108（深）mm；开孔尺寸：138×138 mm；22、重量：0.8kg；23、工作条件：环境温度0～60℃ 相对湿度<85%；24、可配0.01、0.1、1.0、10.0四种电导电极。

本产品的加工定制是是，品牌是精而信，型号是AD28-1000，测量范围是0.01-20，测量精度是0.01，分辨率是0.1，电源是220V，尺寸是96*96（mm），用途是多种水质的测量