

# [同惠仪器]TH2816B电桥\_200KHz数字电桥

产品名称	[同惠仪器]TH2816B电桥_200KHz数字电桥
公司名称	东莞市创开电子仪器有限公司
价格	5788.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:智能LCR测量仪 品牌:Tonghui/同惠
公司地址	中国 广东 东莞市 清溪镇清厦太古商务大厦A202
联系电话	86 0769 33697766 13925584717

## 产品详情

想了解进一步信息,请来电咨询

如需产品报价及产品资料,可拨打以下电话或邮件:

联系人:彭小亮13925584717 115577788@qq.com

钟 帅13827221557 13827221557@163.com

提供全方位的产品销售咨询!

### 性能特点

240 × 64点阵图形lcd显示

人性化操作界面,操作简单

10mvrms—2.0vrms可编程测试电平

世界水平的测量稳定性、准确性

六位读数分辨率

最快速度可达30次/秒

30 /100 可选信号源输出阻抗

th1773/th1775 偏流源直接控制能力

直读, 绝对偏差及相对偏差显示

12组内部仪器设定储存

测试电平监视功能

键盘锁定功能

handler 接口

rs-232c , gpib 接口(选件)

## 简要介绍

th2816b型精密lcr数字电桥集成了本公司多年元件测试的成熟经验, 运用了本领域的最新测试技术。该产品强大的测试功能和优越的测量性能使其跻身于国际同类先进水平, 结合以低廉的价格将给予广大客户超值的享受。该产品可提供稳定的6位测试分辨率, 50hz-100khz/200khz的频率范围、0.01v-2.0v可编程信号电平、高达30次/秒的测量速度、9级精细量程、恒定的30 或100 源内阻及灵活人性的操作方式, 可满足生产线质量保证、进货检验及实验室高精度测量要求。该产品提供的handler、gpib及rs232c接口为仪器使用于元件自动分选系统、与计算机通讯及测试过程纪录创造了良好的条件。

## 技术参数

测试参数	z ,c,l,x,b,r,g,d,q,	
显示器	240x64点阵lcd显示器, 6位读数分辨率	
测试频率	th2816b	50hz-200khz,共37个典型频点
测试电平范围	10mvrms-2.0vrms,10mv步进	
基本准确度	0.1% (th2816b)	
	z ,r,x	0.00001 -99.9999m
	g,b	0.00001 $\mu$ s-999.999s
	c	0.00001pf-999.999mf
	l	0.00001 $\mu$ h-9.99999kh
显示范围	d	0.00001-9.99999
	q	0.00001-99999.9
	(deg)	-179.999 ° -179.999 °
	(rad)	-3.14159-3.14159
	%	-999.999%-999.999%
测量速度	快速: 30次/秒, 中速: 10次/秒, 慢速: 1.5次/秒	
等效电路	串联, 并联	
量程方式	自动, 保持	
触发方式	内部, 手动, 外部, 总线	
平均次数	无	

清零功能	无	
测量端	5端	
显示方式	直读, abs, %, v/i(电压/电流监示)	
列表扫描		
比较器功能	th2816b	十档(九档合格,一档不格)另有一个附属档
存储器	12组内部仪器设定供存储/调用	
接口	th2816b	rs-232c,handler(选件), gpib(选件)

本产品的加工定制是是, 类型是智能LCR测量仪, 品牌是Tonghui/同惠, 型号是TH2816B