

定做全自动木工真空吸塑覆膜机

产品名称	定做全自动木工真空吸塑覆膜机
公司名称	青岛荣丰木业机械有限公司
价格	53000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:荣丰机械 型号:XRQFM2511-A
公司地址	青岛即墨市通济办事处蔡家村华山一路
联系电话	18653271123

产品详情

具体详情请联系：15563924293

全自动覆膜机可选plc控制优点是可以设置八种模式，分区加热。plc的比标配的省电省时省人工，更重要的是它还可以检测到当天工作量。您可以清楚的了解到当天的工作任务是否完成。

xrqfm2511-a

本公司专门针对橱柜门行业高光、亚光pvc而推出xrqfm2511型设备，此型号设备在加热系统，真空系统及自动控制系统做了全面的改进和升级

性能特点：

- 1.采用工作台电机驱动进出，自动吸塑成型、自动升温、自动上压。
- 2.设备机身主体使用矩形管材焊接而成，强度大，钢性好。副机架可拆卸，方便运输，节约运输成本。
- 3.工作台面采用高强度钢板，在高温运行时不会变形。
- 4.设备工作台气路与主机气路连接处使用不锈钢滑动连接，与传统的钢丝管连接相比，不锈钢滑动连接更耐腐蚀，耐温差（钢丝管会因 昼夜温差大变硬、变脆而破裂，导致漏气），使用寿命更长，可保证伍年内，免更换。
- 5.工作气阀我们全部采用气压截断阀门，代替以前的电磁阀门，可保证气动角座阀使用五年无需更换。
- 6.真空泵采用国内知名品牌的罗茨型真空泵，抽气速度可达30l/s（106立方/小时），不仅使工作仓内气压迅速达到工作要求气压，而且，故障少，最大极限压力为-0.1mpa,在配备大功率真空泵的情况下，本设备使用三个储气罐，可在吸塑时迅速成型，使工件与pvc之间更加紧密的粘合。
- 7.工作台面自动进出，由电机驱动进出，一键式操作，同样的产品在设定好参数之后可保证100%的成品率，因全部工序均自动控制，故可保证所有成品色泽一致。
- 8.18kw加热功率可保证恒温300°，实际耗电8kw/h。
- 9.外形尺寸9200*2200*1800mm，工作台面有效工作尺寸2500*1250*80.
- 10.本机的加热方式从原来的电加热改进成热气加热，使用时pvc表面的加热误差小于五度，成品表面光滑度非常高，并且无橘皮纹。

技术参数：

型号/项目	xrqfm2511-a
电源规格	380伏三相四线
频率	50hz
总功率	20kw
实际耗电量	8kw/h
极限真空	-01mpa
总重量	2150kg
有效工作宽度	1250mm
pvc最大厚度	0.50mm
pvc最小厚度	0.08mm
有效工作尺寸	2500*1250*60mm
包装尺寸	3100*2200*3000mm

出口全线木业机械 实力品质

本产品的加工定制是是，品牌是荣丰机械，型号是XRQFM2511-A，类型是覆面机，工作形式是全自动，产品类型是全新，额定功率是380（kw），外形尺寸是9600*1800*1850（mm），最大加工长度是2500（mm），最大加工厚度是60（mm），最大加工宽度是1300（mm），整机重量是2300（kg），适用范围是橱柜衣柜木门，额定电压是380