

实验离心机密闭式带防爆电机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 实验离心机密闭式带防爆电机 |
| 公司名称 | 张家港市乐余芳鸿莹机械厂 |
| 价格 | 4000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:平板式离心机 结构类型:台式 |
| 公司地址 | 乐余镇永乐村 |
| 联系电话 | 86 1391 5470219 13915470219 |

产品详情

200型实验室台式离心机是我厂是在ss三足离心机基础上，根据企业单位中心实验室的实际需要开发出的产品。主要用于对各种物料进行固液分离，用于小样分析实验。本机属于过滤式离心机的一种，是利用转鼓（离心筒）的高速运转产生的离心力，将注入转鼓里的滤液通过衬在转鼓里的滤袋分离，滤渣留在转鼓里，滤液经出液口排出，待达到装料限度后，停止加料，切断电源（用制动装置使转鼓停止运转），打开机盖，人工从上部将固体物料取出。

实验室离心机广泛用与科研单位、大专院校、制药、化工、食品、精细化工、等行业的中心实验室。
型号 转鼓 分离因素 2r/g 电机功率 kw 整机重量 kg 外形尺寸 mm 直径mm 工作容积 l 装料限量 kg 转速 r/min ps200 200 2.6 3 3000 1371 0.55 25 600 × 380 × 420

本产品的加工定制是是，类型是平板式离心机，结构类型是台式，布局形式是立式，适用对象是化工，结构和分离要求是过滤离心机，分离因素Fr值范围是常速离心机，品牌是芳鸿莹，型号是200，电机功率是0.55（kw），外形尺寸是600*380*420（mm），重量是25（kg），应用领域是化工,食品,制药，转鼓直径是200（mm），转鼓转速是3000（r/min），装料限量是3，产品类型是全新，用途是实验用，自动化程度是半自动