

辣椒酱高端条状包装立式包装机/

产品名称	辣椒酱高端条状包装立式包装机/
公司名称	昆山普利菲机电设备有限公司
价格	98000.00/个
规格参数	建议零售价:¥ 100000.00 加工定制:是 功能:充填,灌装,清洗,封口
公司地址	周市镇嘉裕国际商务广场1号楼1803室
联系电话	18662351953

产品详情

一、机型介绍：

pl-120j立式包装机特点：

该设备是一款全自动包装机器。主要包括，供膜系统、薄膜成型器部分、纵封、横封系统、光电控制系统、切断刀装置、安全罩装置。

该设备可以配套1套气动活塞泵或海霸泵等液体专用泵。整个充填过程中，零距离的落料和走袋同步进行，有效的提高封口质量和保证高速包装的实现

该设备的主机部分是按照可以装配为1)背贴包装、2)三边封包装(三边封串袋包装)、3)四边封包装方式进行设计的。主机的通用性较好。

二、包装机主要技术参数

名称	内容	备注
袋长范围	60 ~ 160mm	包装袋长改变较大时需要更换横
袋宽范围	三边封40 ~ 95mm 背封40-100mm	改变机械包装宽度、需换成型器
填充容量	0.5-100ml	根据包装量来选择
包装速度	30 ~ 80包/分	依物料和规格不同而定
功率	约3kw / ac380v	
机械尺寸	长1000mm宽1000mm高1800mm	
机械重量	约600kg	
适应包材	pet/al/pe、pet/pe、opp/cpp等	
标准供料方式	液体专用泵	可根据物料特性选择不同组合

标准切断方式	锯齿刀（连包）	
可选装置	打印机、产品输出皮带机	单独订购

三、产品主要电器配置

序号	名称	品牌	品牌属地	备注
1	plc控制器	欧姆龙	日本	
2	触摸屏	施耐德	法国	
3	变频器	台安	台湾	
4	供膜电机及减速机	东炜庭	台湾	
5	拉袋伺服电机及驱动器	三菱	日本	
6	螺杆伺服电机及驱动器	三菱	日本	
7	伺服电机减速机	新宝	日本	
8	色标传感器	基恩士	日本	光纤式
9	按钮开关	西门子	德国	
10	温控仪	欧姆龙	日本	
11	断路器	ls(lg)	韩国	
12	开关电源	欧姆龙	日本	
13	固态继电器	caho	台湾	
14	中间继电器	佳乐	瑞士	
15	交流接触器	西门子	德国	

四、产品主要电器配置

序号	名称	品牌	品牌属地	备注
1	plc控制器	欧姆龙	日本	
2	触摸屏	施耐德	法国	
3	变频器	台安	台湾	
4	供膜电机及减速机	东炜庭	台湾	
5	拉袋伺服电机及驱动器	三菱	日本	
6	螺杆伺服电机及驱动器	三菱	日本	
7	伺服电机减速机	新宝	日本	
8	色标传感器	基恩士	日本	光纤式
9	按钮开关	西门子	德国	
10	温控仪	欧姆龙	日本	
11	断路器	ls(lg)	韩国	
12	开关电源	欧姆龙	日本	
13	固态继电器	caho	台湾	
14	中间继电器	佳乐	瑞士	
15	交流接触器	西门子	德国	

五、商务条款:

质量保证——凡是昆山普利菲机电设备有限公司的用户，我们提供12个月的设备质量保证期，质保期限从客户设备调试验收合格之日起开始计算；

在质量保证期内除易损件及客户人为造成的故障原因除外。我方负责免费更换及免费维修在正常操作下有质量问题引起的零件损坏；

在质量保证期外，我方对设备提供终身维修和服务，并适当收取相应费用。

技术培训——昆山普利菲机电设备有限公司为客户提供设备安装调试的同时，免费进行设备操作培训；客户亦可视情况派人来我公司进行设备调试及操作培训。涉及费用问题另行商定。

六、服务热线：

企业 qq：648613526

直拨电话：昆山：13914977298 上海：13601979161

联系人：程银周

本产品的建议零售价是¥100000.00，加工定制是是，功能是充填,灌装,清洗,封口，品牌是POLYFACE，型号是PL-200，电压是380（V），功率是3（Kw），包装膜宽是60~210（mm），制成袋尺寸是60~160（mm），包装速度是30~80（袋/分钟），重量是600（kg），外形尺寸是长3500款000高1800（mm），包装材料是薄膜，包装类型是袋，自动化程度是全自动，适用对象是果汁饮料,油类,护发用品,护肤品类,鲜奶,酱类，适用行业是餐饮,食品,家纺,日化,烟酒,医药,五金、机械，物料类型是液体，售后服务是一年保修，终身维修