

信达-135 水汽捕集泵/-135 水汽捕集泵

产品名称	信达-135 水汽捕集泵/-135 水汽捕集泵
公司名称	北京天地精仪科技有限公司
价格	200000.00/个
规格参数	加工定制:是 适用对象:铝、锌等金属灰 应用领域:化工,船舶,冶金
公司地址	北京市海淀区清缘西里6号楼2607(住宅)
联系电话	86-01080498662 13681360178

产品详情

厂家直销信达-135 水汽捕集泵/-135 水汽捕集泵报价

本公司研发生产的-135 深冷水汽捕集泵，采用单台压缩机、自动复叠制冷方式、进口名牌压缩机及制冷配件、环保混合型制冷剂生产，替代液氮，节约成本。具有制冷速度快、效率高、温度低、维护方便等特点，其性能指标在国内处于领先地位，达到甚至超过国际先进水平。

适用于：物理、化学气相沉积镀膜、真空蒸发镀膜、磁控溅射镀膜、离子镀膜等真空镀膜设备；光学镀膜、卷绕镀膜等各种功能镀膜或装饰镀膜系统。

应用原理:

在使用油扩散泵的高真空环境中都存在着一定的残余气体，80%以上是水蒸汽、油蒸汽及其它高沸点的蒸汽，但其抽除残余气体的能力低，时间长，而且所有残余气体还是工件的污染源，从而使产品的产量和质量受到影响。深冷泵则是解决这类问题的上佳选择。

深冷泵的工作原理：将一个能到-120 以下的制冷盘管，放置在真空室中或油扩散泵的泵口，通过其表面的低温冷凝效应，迅速捕集真空系统的残余气体。从而大大缩短抽真空的时间（可缩短60-90%的抽气时间）、获得洁净的真空环境（真空度可提高半个数量级，达到10-8torr、10-5pa）。

主要的性能特点

- 1、快速吸附水、油蒸汽、可缩短排气时间60-90%；
- 2、降温迅速，3分钟内制冷到-120 ，最低可到-150 ；
- 3、2分钟热气除霜，迅速回温，5分钟可再降温；

- 4、一台设备可设计两路负载输出；
- 5、进口压缩机，环保混合型制冷剂；
- 6、完善的自动化控制；
- 7、具有两路负载入口和出口温度显示、本机温度显示；
- 8、当待机温度到达后有指示灯提示，可以开始制冷；
- 9、除霜温度自由设定；
- 10、具有水温温度、排气温度显示；
- 11、缺水、水温过高报警；
- 12、压缩机排气过高、压力过高保护；
- 13、电源断电、缺相报警；
- 14、可本地、远程控制自由转换；
- 15、r232计算机数据接口，计算机可读取温度数据及控制。

-135 水汽捕集泵 -135 water vapor cryopump

型号	th-135-3p	th-135-5p	th-135-7p	th-135-10p	th-
压缩机功率(kw)	2.8	4.6	6.3	8.5	
工作温度()	-120 至-150				
抽气速度(l/s)	30600	51000	73,000	101,000	1
制冷量(w)	300	500	1200	1800	
冷凝管表面积(m2)	0.15	0.3	0.5	0.7	
冷凝管长度	8m, 6mm	10m, 10mm	12m, 12mm	14m, 16mm	24m
预冷时间(min)	30	30	30	30	
降温时间(min)	5	5	5	5	
除霜时间(min)	3	3	3	3	
再降温时间(min)	5	5	5	5	
适用油扩散泵径(mm)	300	500	800	1000	双
冷却方式	风冷、水冷(t 30)		水冷(t 30)	水冷(t 30)	水冷
适用腔体直径(mm)	900		1300	1500	

联系人 宋雅楠：联系电话 13269298388

本产品的加工定制是是，适用对象是铝、锌等金属灰，应用领域是化工,船舶,冶金，产品类型是全新，型号是TH-135-15P，品牌是信达，产品别名是冷冻泵，处理能力是高级，用途是空气分离，作用原理是迅速捕集真空系统的残余气体