

碳钢衬胶防腐机械过滤器 多介质机械过滤设备

产品名称	碳钢衬胶防腐机械过滤器 多介质机械过滤设备
公司名称	杭州水盾科技有限公司
价格	7900.00/个
规格参数	品牌:佳盾 型号:JD 原理:加压过滤
公司地址	杭州富阳区新登镇金城南路29号
联系电话	86 0571 63292678 13819141222

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

杭州水盾科技有限公司--机械过滤器也称压力过滤器是纯水制备的前期预处理，水净化系统的重要组成部分，其材质有钢衬胶或不

锈钢制成，因滤器填充介质不同，用途与作用各有区别。

产品实拍图

产品介绍

石英砂过滤器，过滤器内部填装精选石英砂等介质。可以去除原水含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物

等杂质，系统可手动或者全自动，能定期进行反冲洗、正洗等操作。反冲洗周期的设定根据原水水质的好

坏来考虑或根据压差决定，当压差0.05-0.1mpa,进行反冲洗。反冲洗强度：12-15l/（m².s）

活性炭过滤器，利用多孔性的固体物质（活性炭），使水中或多种物质被吸附在固体表面的微孔中，主要

吸附的物质有胶体、微生物、余氯等，同时具有脱色、除味等功能。设备构造和石英砂过滤器相同，活性

炭过滤器一般设置在石英砂或者锰砂过滤器之后，原水进炭前尽量将大颗粒胶体物去除，防止堵塞炭的细

孔，以提高活性炭的吸附效果，一般要求进吸附住浊度<3-5mg/l。

锰砂过滤器，主要是去除地下水水中的铁元素，铁超标的地下水以fe²⁺状态存在的，所有抽上来时，水

质清澈赶紧，但有铁锈味。时间稍长，水质即便混浊。

除铁锈过滤器集合了氧化、离子置换、截留和澄清等过程，根据客户水质情况作出合理的设计工艺，达到

可靠、稳定的效果。

产品规格型号	a	b	c	进/出水口	参考流量（t/h）
jd-600	600	1500	2420	dn32	2~3
jd-700	700	1500	2470	dn40	3~4
jd-800	800	1500	2520	dn50	5~6
jd-900	900	1500	2570	dn50	6~7
jd-1000	1000	1500	2670	dn50	7~9
jd-1200	1200	1500	2770	dn65	11~13
jd-1400	1400	1500	2750	dn65	15~18
jd-1500	1500	1500	2800	dn80	17~21
jd-1600	1600	1500	2825	dn80	19~24
jd-1800	1800	1500	2900	dn80	24~30

jd-2000	2000	1500	3050	dn100	30 ~ 38
jd-2200	2200	1500	3200	dn100	36 ~ 45
jd-2400	2400	1500	3350	dn100	43 ~ 54
jd-2500	2500	1500	3400	dn100	47 ~ 59
jd-2600	2600	1500	3450	dn125	50 ~ 64
jd-2800	2800	1500	3550	dn125	60 ~ 74
jd-3000	3000	1500	3650	dn125	68 ~ 87
jd-3200	3200	1500	3750	dn150	78 ~ 96

技术参数

设计压力：0.6mpa（大于该数值需要说明）

工作温度：5 -40 （特殊温度可定做）

表面处理：拉丝、镜面抛光、喷漆

内部处理：衬胶、衬塑、刷环氧树脂

筒体材质：q235b、sus304、316l

单台流量：1-100m³/h

进水浊度：20mg/l

出水浊度：3mg/l

设备造价低廉、运行成本费用低，管理简便。

滤料经过反洗可多次使用，滤料寿命长。

过滤效果好，占地面积小。

售后服务

在质保期内（12个月）水处理设备一旦发生故障，水盾科技售后工程师在24小时立即赶赴现场进行故障排除及

模块更换。即使保质期过后，水盾科技售后工程师也会立即赶赴现场进行抢修设备。

付款方式

支持支付宝担保交易

签订合同交付30%预付款

发货当日交付70%余款，等待货物上门即可使用

联系方式

联系人：小丁

电话：0571-63252928 13819141222、13606514200

传真：0571-63251229

qq：2301123861 旺旺在线联系

邮箱：2301123861@qq.com

地址：浙江省杭州市富阳市新登镇金城南路29号

本产品的品牌是佳盾，型号是JD，原理是加压过滤，用途是固液分离，样式是立式，性能是精密过滤,高效过滤，适用对象是水，适用对象性质是弱腐蚀性,腐蚀性,低温物料,高卫生要求物料，滤料类型是活性炭，过滤器类型是管式，主体材质是碳钢，适用范围是化工,石油,制药,汽车,轻工,食品,选矿,水处理,电镀,冶金,染料,纺织，有效过滤面积是1-100（m²），外形尺寸是1400*1500（mm），设备重量是600（Kg）