

3M 1600# 无铅电气绝缘胶带

产品名称	3M 1600# 无铅电气绝缘胶带
公司名称	昆山球邦机电设备有限公司
价格	4.00/个
规格参数	品牌:3M 型号:1600绿色 基材:详见说明
公司地址	江苏省昆山市跃进路126号
联系电话	0512-57337338 13621553710

产品详情

3m电工胶带

产品型号：1712 33+ 1500 1600

产品介绍 3m1712无铅电工绝缘胶带是一种厚度为0.18mm，性能优良，经济实用的聚氯乙烯绝缘胶带，是ul认证的绝缘胶带。该胶带常期工作温度为80℃，低温至0℃时仍具有较好从形性。它具有较好的耐磨性、防潮性、耐酸碱性。 - 3m防伪凹凸印 - ul认证绝缘胶带，（产品类别oanz）。ul认证文件号：e129200 - 阻燃 - pvc带基 - 压敏型橡胶胶粘剂 - 对导体无腐蚀 应用电压等级600v及以下的电线、电缆接头的主绝缘 高压电缆接头的防护套 电线或电缆的绑扎
规格 18mm × 20m × 0.18mm（200卷/箱） 电气性能 电压等级：600v
astmd1000 介电强度：1000v/mil(39.37kv/mm)astmd1000 高强度环境
保留90%标准条件值 绝缘电阻：> 1 × 10¹²欧姆astmd1000 机械性能 温度等级：ul5100 --80（176℃）颜色：黑色 厚度：7mils(0.18mm)astmd1000 断裂强度：17lbs/in.
astmd1000 断裂伸长率：200% 对钢板粘性：18oz./in astmd1000 对带基粘性：18oz./in astmd1000 阻燃性：通过ul510 热冲击：通过168hrs,113℃ 热冲击无开裂，无扯旗，无腐蚀ul510 冷冲击：通过2hr，-10℃ 冷冲击无开裂，无扯旗，无腐蚀ul510 贮存 3m1712胶带应符合ul510规范的贮存要求。3m1712胶带有5年的贮存时间（从胶带生产之日起）。 使用须知 使用时，以半重叠方式缠绕，为使绕包均匀和整齐，应施以足够拉力。在并接式接头上，胶带应绕包在电线尾端外，然后折回留下一条胶垫，以防凿穿。在绕包最后一层时，不能拉伸，以防扯旗。

本产品的品牌是3M，型号是1600绿色，基材是详见说明，胶系是详见说明，总厚度是详见说明（mm），加工定制是是，产品认证是详见说明，颜色是详见说明