

# CFXS10衬氟旋塞阀-

产品名称	CFXS10衬氟旋塞阀-
公司名称	永嘉瓯北上隆阀门有限公司
价格	168.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:CFXS10 品牌:永嘉瓯北上隆阀门
公司地址	永嘉县瓯北镇马岙村
联系电话	0577-67982082 13777791889

## 产品详情

旋塞阀plug valve用带通孔的塞体作为启闭件的阀门。塞体随阀杆转动，以实现启闭动作。小型无填料的旋塞阀又称为“考克”。旋塞阀的塞体多为圆锥体（也有圆柱体），与阀体的圆锥孔面配合组成密封副。旋塞阀是使用最早的一种阀门，结构简单、开关迅速、流体阻力小。普通旋塞阀靠精加工的金属塞体与阀体间的直接接触来密封，所以密封性较差，启闭力大，容易磨损，通常只能用于低（不高于1兆帕）和小口径（小于100毫米）的场合。为了扩大旋塞阀的应用范围，已研制出许多新型结构。油润滑旋塞阀是最重要的一种（见图[油润滑旋塞阀]）。特制的润滑脂从塞体顶端注入阀体锥孔与塞体之间，形成油膜以减小启闭力矩，提高密封性和使用寿命。它的工作压力可达64兆帕，最高工作温度可达325℃，最大口径可达600毫米。

旋塞阀的通道有多种形式。常见的直通式主要用于截断流体。三通和四通式旋塞阀适用于流体换向。旋塞阀的启闭件是一个有孔的圆柱体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。旋塞阀主要供开启和关闭管道和设备介质之用。旋塞阀主要优点如下：1、适用于经常操作，启闭迅速、轻便。

2、流体阻力小。3、结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修。4、密封性能好

5、不受安装方向的限制，介质的流向可任意。6、无振动，噪声小。旋塞阀按结构形式可分为紧定式旋塞阀、自封式旋塞阀、填料式旋塞阀和注油式旋塞阀四种。按通道形式分，可分为直通式、三通式和四通式三种。旋塞阀安装与维护应注意以下事项：1、要留有阀柄旋转的位置2、不能用作节流。

3、带传动机构的球阀应直立安装。

内螺纹旋塞阀--内螺纹填料旋塞，内螺纹直通填料旋塞，轧兰泗汀角，压盖转心门，考克，十字掣；  
旋塞阀--法兰填料旋塞、法兰直通填料旋塞、法兰轧兰泗汀角、法兰压盖转心门。

本产品的加工定制是是，型号是CFXS10，品牌是永嘉瓯北上隆阀门，材质是铸铁，连接形式是法兰，公称通径是15-250（mm），结构形式是注油式，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是截止，类型(通道位置)是直通式，适用介质是弱酸碱介质