

立式充电模块 直流屏充电模块

产品名称	立式充电模块 直流屏充电模块
公司名称	深圳市佳润达科技有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:佳润达,物润 型号:兼容市场各协议
公司地址	深圳市宝安区西乡九围第三工业园A.B栋A栋5楼之一
联系电话	0755-29927700 13428680880

产品详情

lcd汉字显示,模块工作状态和工作参数一目了然,模块可脱离主监控器工作。
软件校准技术。 自主均流技术及zvs软开关技术。 交流输入
输入额定电压:380v(或220v),50hz。 电压变化范围:323v-437v(或187v-253v)。
频率变化范围:50hz±10%。 直流输出 输出额定值:10a(05a)/220v或10a/110v
电压调节范围:194v-291v或97v-145.5v 输出限流范围:(5%-100%)×额定电流 稳压精度:0.5%
稳流精度:0.5% 纹波系数:0.1% 转换效率:94%(满负荷输出)
动态响应:在20%负载跃变到80%负载时恢复时间 200 s,超调 ±5% 可闻噪声:55db
工作环境温度:-5 -- 45 绝缘
绝缘电阻:直流部分、系统部分与地之间相互施加500v/50hz的交流电压,绝缘电阻>2m。 绝缘强度
:交流部分与直流部分和机壳间,直流部分与机壳间施加50hz的2kv的交流电压,一分钟无击穿,无闪络。

无需监控控制,可实现自主运行。 结构外型:
模块尺寸:165x238x340mm 或 133x238x355mm 模块重量:7.5kg

深圳市佳润达有限公司,诚找各省市代理商合作伙伴;本公司是专业电力电源制造商,生产充电模块,监控,逆变器,壁挂系统以及交直流屏,分布式电源(嵌入式电源)等,性价比极高,产品齐全,一流的技术及服务。有需要请联系:储生,电话:13802582737。

本产品的加工定制是是,品牌是佳润达,物润,型号是兼容市场各协议,额定电流是5A,10A,20A,(A),工作电压是110、220(V),适用范围是电力,产品认证是ISO9001,工作效率是98,晶体管连接方式是全桥式,输出功率是1500