

横河EJX110/EJX120高性能 微差压变送器-

产品名称	横河EJX110/EJX120高性能 微差压变送器-
公司名称	西安精量工业自动化设备有限公司
价格	3900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:Rosemount/罗斯蒙特 型号:EJX110/EJX120
公司地址	西安市莲湖区劳动路
联系电话	029-81338086-802 13891829759

产品详情

eja优良性能 1、 优良的温度影响特性 2、 优良的静压影响特性 3、 优良的单向过压特性

ejx110a型高性能差压变送器采用单晶硅谐振式传感器技术，适用于液体、气体或蒸汽的流量以及液位、密度和压力测量。

ejx系列产品：是采用单晶硅传感器的高品质的电子差压变送器，适用于液体、气体或蒸汽的流量以及液位、密度和压力测量。可以通过内藏显示表或brain协议或hart通讯协议显示其静压。还具有快速响应、通讯协议远程设定、自诊断功能以及任选高/低压力报警状态输出功能等特征。可提供ff现场总线型。

ejx系列标准配置具有tuv认证。除ff现场总线型外都适用于sil2场合。

ejx系列支持brain、hart和foundation™现场总线通信协议。

e膜盒测量范围 -1~1kpa(-4~4inh2o)测量量程 0.025~1kpa(0.1~4inh2o)精度 $\pm 0.09\%$ 防护等级 ip67，nema 4x和jis c0920防浸型防爆规格 fm，cenelec atex，csa，iecex输出信号 4~20ma dc或foundation?现场总线，两线制数字通信电源 brain和hart: 10.5~42v dc (本安型: 10.5~30v dc) fieldbus: 9~32v dc (本安entity模式9~24v dc，本安fisco模式9~17.5v dc)环境温度 -25~80 (-13~176) (普通型)过程温度 -25~80 (-13~176) (普通型)最大工作压力 50kpa(7.25psi)安装 2-inch管安装接液部件材质 膜盒 316l sst(膜片:哈氏合金c-276) 容室法兰 astm cf-8m外壳 铝合金或astm cf-8m不锈钢(可选)

本产品的加工定制是是，品牌是Rosemount/罗斯蒙特，型号是EJX110/EJX120，类型是智能压力变送器，测量介质是气体液体蒸汽，测量范围是0-14000（kPa）（kPa），精度等级是0.075，输出信号是4-20（mA）（mA），防爆等级是1，防护等级是1，电源电压是1（V），接口尺寸是1（mm）