

液位变送器 宝汇

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 液位变送器 宝汇 |
| 公司名称 | 余姚市宝汇仪表厂 |
| 价格 | 450.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:宝汇 型号:TS-802-X |
| 公司地址 | 浙江 余姚市 朗霞街道 |
| 联系电话 | 13486660377 |

产品详情

投入式液位变送器

概述：ts-802-x系列投入式液位变送器是由传感器、导气电流缆、不锈钢筒等组成。通过测量传感器所处位置的压强来测试液位高度，并把液位高度转换成标准的电信号输出。应用范围：

水厂、污水处理厂、城市供水 水池、水井、矿井、涵洞、水箱 工业水池、油池

水文地质、水库、河道、海洋特点： 使用方便、灵活

测量范围广（0.5米以上液位均可测量） 具有反向极性保护及限流保护

防雷击、抗干扰能力强 高精度、高稳定性、高可靠性

独特的防结露设计、可靠的防水设计技术参数： 基本误差:0.5%f·s 测量范围:0~0.5米及以上
线性度:优于0.2%f·s 温度漂移:< ±0.05%f·s/ \\ 长期稳定性:<0.2%f·s/年 响应时间:10ms

供电电源:24vdc 输出:4-20madc 负载电阻:0~600 使用环境温度:-20~+85

被测介质温度:-10~+60 贮存温度:-40~+125 电气接口:m20×1.5

安装方式:直接投入到液体底部 传感器接口材料:1cr18ni9ti 传感隔离膜片材料:316l不锈钢

导气电缆外壳材料:聚乙烯 重量：不锈钢筒:g1 300g 导线电缆：g2 65g/m 接线盒：g3 700g

总重量：g=g1+g2×长度(m)+g3 功耗：<0.5w

本产品的加工定制是是，品牌是宝汇，型号是TS-802-X，类型是投入式，测量介质是水，弱酸，弱碱性液体，测量范围是0~0.5米及以上（kPa），精度等级是0.5%F·S，输出信号是4-20mADC（mA），防爆等级是无，防护等级是无，电源电压是24VDC（V），接口尺寸是电气接口:M20×1.5（mm）