

投入静压液位变送器0-200m，4-20MA二线制，

产品名称	投入静压液位变送器0-200m，4-20MA二线制，
公司名称	北京天星盛世科技有限公司
价格	480.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:北京天星 型号:TXY700投入式静压液位计
公司地址	北京市海淀区清河永泰
联系电话	010-57270986 13261765035

产品详情

一、概述

txy700型投入式静压液位变送器是一款全不锈钢设计全密封潜入式智能化液位测量仪表。该产品选用高稳定、高可靠性压阻式oem压力传感器及高精度的智能化变送器处理电路，采用精密数字化温度补偿技术及非线性修正技术，是一款高精度液位测量产品。防水电缆与外壳密封连接，通气管在电缆内，可长期投入液体中使用。一体化的结构和标准化的输出信号，为现场使用和自动化控制提供了方便。该产品以两线制方式工作，体积小、重量轻、易安装，使用方便，可直接替代两线制模拟4~20mADC输出变送器。

二、产品特点

全不锈钢结构设计，体积小，重量轻一体式设计反极性和过电压保护过载及抗干扰能力强，性能稳定测量温度范围宽、耐腐蚀性强

三、性能参数

测量范围：0-200m/h₂O精确度：±0.25%fs(典型)，±0.5%fs(最大)稳定性：±0.1%fs/年(典型)，±0.2%fs/年(最大)零点漂移：±0.03%fs/ (100kpa)，±0.02%fs/ (>100kpa)满度漂移：±0.03%fs/ (100kpa)，±0.02%fs/ (>100kpa)介质温度：0~85℃，0~250℃贮存温度：-40~120℃
供电电源：15~28VDC(本安型经安全栅供电)输出信号：4~20mADC，0/1~5/10VDC(非标定制)
材质：不锈钢、聚四氟乙烯绝缘：100m /50V振动：20g，(20~5000)Hz冲击：20g，11ms防护等级：IP68

四、产品选型

txy700	一体式液位计					
	代码	输出信号				
	s1	4-20ma (可选智能haet现场总线协议型号输出)				
	s2	0-5v、0-10v、1-5v				
	s3	rs485通讯、rs232通讯				
		代码	显示方式			
		d1	不带显示			
		d2	lcd数字量程显示			
		d3	led数字0-100%显示			
			代码	精度等级		
			a	典型		
			b	最大		
				代码	防爆等级	
				1	标准型 (无防爆)	
				2	本安型 (exiallct4)	
				3	防爆型	
					代码	代码量程
					1	0-1m、0-2m、0-5m、0-100m内
txy700	s1	d1	a	1	1	选型举例

本产品的加工定制是是，品牌是北京天星，型号是TXY700投入式静压液位计，类型是静压式液位变送器，测量范围是0-200米，测量精度是0.25%FS，材质是全不锈钢，聚四氟乙烯，电源是24V，输出信号是4-20 (mA) ，测量介质是水