

RBT-6000-FX一氧化碳报警器CO检测仪 工业固定式毒性报警器

产品名称	RBT-6000-FX一氧化碳报警器CO检测仪 工业固定式毒性报警器
公司名称	深圳市贝斯特燃气设备有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	品牌:RA 型号:RBT-6000-FX 类型:CO一氧化碳毒性气体报警器
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道大和路怡力科技园B栋 四楼
联系电话	0755-28127062 15013536177

产品详情

提示：我司代理多个品牌燃气设备，不宜将产品直接标价，请联系客服确定价格后再拍，请勿自行拍下否则视为无效，谢谢合作！

客服：

产品介绍

产品参数特征rbt-6000-fx是一种带显示、数字信号输出的可燃、有毒气体防爆型探测器，每只气体探测器，只针对一种气体检测。产品优势原厂产品

产品详细介绍

rbt-6000-fx是一种带显示、数字信号输出的可燃、有毒气体防爆型探测器，每只气体探测器，只针对一种气体检测。rbt-6000-fx型气体探测器在工业气体泄漏检测报警装置中，是工业用可燃气体及有毒气体安全检测仪器。它可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所。起到现场监测的作用，若监测位置有可燃气体或者有毒气体泄露时，气体探测器会在第一时间，把现场泄露的易燃、易爆气体或者有毒气体浓度数据，传输给气体报警控制器，由气体报警控制器进行数据处理。本产品设计遵循的国家标准为gb15322.1-2003。

产品资质证书: iso9001:2008 质量管理体系标准，消防产品型式认可证，检验报告，制造计量器具许可证，防爆合格证。

主要特点 测量准确传感器使用进口敏感元件，具有精确度高，互换性强，可靠性高等特点。数字信号与模拟信号4-20ma标准电流信号相比，调换前无需先进行调试，可随时随意调换气体探测器的位置，维护更方便。优点准确率高，传输距离较远，抗干扰好。

工业化系统对接可根据用户需要随时调整信号输出，以便与dcs、plc等工业自动化系统的工程连接。

隔爆型防爆可用于工厂条件的、区危险场所。

维修方便内部机芯采用组件形式，现场维修只需更换组件即可完成。探测器结构气体探测器外壳采用压铸铝材质，双腔体结构设计，避免了意外进水、近尘、抗腐蚀，而产生的故障现象，体积小，安装方便。传感器保护传感器探测头部分采用不锈钢材质，有效的起到防腐蚀的作用；传感器的过滤网为不锈钢颗粒，透气度良好。

技术参数认证 防爆认证：exd ii ct6 型式认可：消防电子产品合格评定中心

应用标准：gb15322.1-2003电气 供电电源：dc12v-30v 信号：数字信号

接线端子：适合导线截面0.5~2.5mm² 连接电缆：3×1.0mm² 接线方式：三线制

测量精度：±5%f.s 响应时间：小于30s环境 ip 等级：ip65 温度范围：-40 ~ 65（催化燃烧式）|

-40 ~ 65（电化学式，非长期） 湿度范围：10~95%rh（无凝露） 压力范围：86~106kpa

存储温度：-40 ~+65 传输距离：1200m检测 检测气体：易燃易爆%lel | 有毒有害ppm

检测方式：自然扩散式 检测范围：12-15m²

产品安装 主体材料：压铸铝材质 防尘罩材料：不锈钢防尘网 防爆连接螺纹：g1/2 重

量：1.5kg 安装方式：固定支架、管装、墙壁装

外形尺寸：126mm（l）×93mm（w）×62mm（h）

配套使用的控制器：rbk-6000-2、rbk-6000-6型气体报警控制器 气体探测器应安装在气体易泄漏场所，具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。1、当被检测气体比重大于空气比重时，气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处，且传感器部位向下。2、当被检测气体比重小于空气比重时，气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处，且传感器部位向下。固定式气体探测器针对气体一对一检测。

检测范围：12-15平方，可燃气体使用催化燃烧式传感器（%lel），有毒气体使用电化学式传感器(ppm、10ppm)。为了正确使用气体探测器及防止气体探测器故障的发生，请不要安装在以下位置：1、直接受蒸汽、油烟影响的地方；2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方；3、水汽、水滴多的地方（相对湿度 95%rh）；4、温度在-40 以下或65 以上的地方；5、有强电磁场的地方。

如需了其他技术参数，请登陆公司网站www.ccbestgas.com，www.fishergas.com

产品特写图

气体报警控制器（液晶屏）

co毒性气体检测仪

典型产品图

美国fisher高中压气体减压阀627系列

美国amco中低压减压阀1800系列

美国fisher中低压减压阀299h系列

意大利madas电磁阀

美国fisher调节阀 定位器 过滤减压阀

进口减压阀皮膜 密封圈 备件包

液化气气化器（稳压、节省煤气神器）

钢瓶自动切换阀（火热促销）

气体流量计量表

仓库一角

电磁阀、稳压阀展示图

日本调整阀、切换阀、报警系统、高压软管展示图

美国fisher调压器、意大利tartarini调压器展示图

美国fisher定位器展示图

气化器展示图

过滤器、球阀、管道管件展示图

企业资质

购买须知

关于质保

- 1、产品保质期为壹年（易损品除外），在壹年内确因产品本身质量出现问题，由本店免费负责修、换，若人为操作失误或工艺程序有误造成的设备损伤不在质保范围。
- 2、由于现在国内液化石油气添加各种助燃剂，导致产品皮膜等内部结构被水、二甲醚等腐蚀性气体腐蚀、坏掉、膨胀而不能使用，均不在质保内，请使用合格的气源！

关于发票和收款信息

以上宝贝价格默认为不含税价格，若需要开发票请联系客服，我司可提供17%增值税发票和普通发票两种发票：单笔订单金额一千元以下的一律开普通发票收取5%税金，若必须开增票请订单累积到一定金额再开增票，增票我方收取税金为12%。金额较大的亲们·建议买卖双方签订有效合同，货款以公对公账户进行汇款。如给亲们带来不便，望亲们谅解！！

我司对公汇款信息如下：

我司对私汇款信息如下（法人帐户）：

开户单位：深圳市贝斯特燃气设备有限公司

开户银行：农业银行深圳龙华支行开户银行：深圳农村商业银行人民路支行

卡号：622848 0120 1599 61412 帐号：000033324908

户名：刘旭明行号：402584001132

电话：0755-28127285 81483758 电话：0755-28127285 28127062

联系我们;

单位：深圳市贝斯特燃气设备有限公司

地址：深圳市龙华新区大浪街道布龙路赤岭头新二村90号二、三、四楼

电话：0755-28127285 28127062 281287082 28127092

0755-29049559 81482758 81717758 29571699

24小时热线：13823239409刘先生 13554966423乐小姐

网址：<http://www.ccbestgas.com> <http://www.cigas.cn> <http://www.fishergas.com>

关于发货

我们大部分产品都是现货，即拍下来24小时内可发货，非常用产品没现货的我方客服将会告知您发货时间！

1、广东省内默认发龙邦快递；广东省外默认发韵达快递；

2、发顺丰快递需额外补运费；

3、广东省外重量超过10kg 默认发德邦或直线物流，需自己去物流场提货，不提供货运送货上门，如需货物送货上门请额外加送货费；

4、如需发其他快递与物流请联系我们。请各位买家在拍前务必联系客服专员修改运费，如设备已付款重量超重导致运费超出，24小时内未联系客服专员，将以到付的形式发货给买家，支付的运费将返还到买家支付宝，请各位买家在拍设备前注意咯！！！！

关于货物退换

亲们，拍前必看！！

- 1、购买前确认购买的型号，产品参数是否符合要求，考虑其产品的特殊性和对客户对产品负责的角度，产品一旦安装使用了非质量问题不接受退货。
- 2、买家自身没有确认好型号和参数需要换货，在产品未安装未损坏前提下经卖家同意后可接受换货，往返运费将由买家承担，
- 3、非“常用产品”和“订制产品”一律不接受退货，请拍前一定注意，若产品拍下付款代表默认接受产品不可退货。

所以亲们“拍宝贝时一定要与客服核实好型号和参数后再拍，以免给买卖双方带来不必要的麻烦！·也请亲们理解哦！· · · ·

本产品的品牌是RA，型号是RBT-6000-FX，类型是CO一氧化碳毒性气体报警器，工作电源是AC220V，报警方式是声光报警