

科学院校教学专用 微机全自动量热仪

产品名称	科学院校教学专用 微机全自动量热仪
公司名称	鹤壁市国泰煤质设备制造有限公司
价格	9000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:鹤壁国泰 型号:GTL-2000
公司地址	鹤壁市山城区朝阳街58号
联系电话	86-03922638977/6923229 13849217732

产品详情

gtl-2000d微机全自动量热仪（双控）主要用于煤炭、焦炭、碳质页岩、石油、化工产品、食品、饲料及火炸药等可燃物的发热量测定，本仪器也可用于液体物质的发热量测定。符合gb/t213-2008《煤的发热量测定方法》。并具有以下主要特征：一、采用计算机系统控制，windows 98 / windows 2000 / windows xp下全中文多任务工作方式，不需调节水温，自动加水、搅拌、点火、判别点火成败、采温、计算、校正、打印、存储或网上传输实验结果，除装氧弹外，实现测定过程全自动化，无人误差，准确及精密度极高。二、每次实验均自动进行冷却校正（依据牛顿热力学定律计算并引入冷却校正值），因此本仪器对实验室及环境的要求比较宽松，并且提高了仪器的准确度及精密度。三、具有数据处理功能，可进行基础换算及文字处理等。四、全中文操作程序，实验全过程均有实时时间温度曲线指标，点火及试验十分方便直观。五、具有硬件工作状态指示及系统实验状态自检功能，用户可根据面板指示了解仪器的工作状态，并适时指导实验者正确操作。六、独特的加工工艺和结构设计，美观实用、运行安全自如、性能稳定可靠，符合人体工程学原理。线路模块化设计，可靠性高，维修方便快捷。七、可一机多控（即一台微机控制一台以上量热仪主机或控制一台量热仪主机和一台自动水分测定仪或自动测硫仪），充分利用微机，降低购买成本，节省实验时间。

主要参数：

项目	技术指标
电源	ac220v 50hz
量热仪主机功率	50w
使用温度	3-40
氧弹耐压	不低于20mpa
氧弹容量	约300ml
测温分辨率	0.0001k
内筒水容量误差	小于1g
外筒水容量	约30l
平均测试时间	约12min
精密度	不大于0.1%

本产品的加工定制是否，品牌是鹤壁国泰，型号是GTL-2000，类型是微电脑量热仪，精密度是不大于0.1%（%），工作电压是220（V），装箱数是968，可一机多用是充分利用微机，降低购买成本，节省实验时间。