

企业集采液压摆式剪板机QC12Y-16*3200

产品名称	企业集采液压摆式剪板机QC12Y-16*3200
公司名称	马鞍山市三发机械刀片模具厂
价格	130000.00/个
规格参数	类型:剪板机 品牌:VANDER/万德 型号:QC12Y
公司地址	博望区博望镇东城张坊村
联系电话	13605559318 13635559931

产品详情

数控剪板机

性能特点：强迫定位准确，蜗轮蜗杆传动，光杆丝杆同心，无噪音

结构与特点：采用钢板焊结构，液压传动，蓄能器回程，

操作方便，性能可靠，外形美观.

整机主要性能特点：

1、机架采用全钢整体焊接结构，通过正火及高频振动消除内应力，保证机床的整体精度，

有极佳的刚度，有极好的抗扭曲、抗倾斜能力。加厚的工作台板、加厚的滑块，使整

机具有很高的刚性，因此折弯时滑块、工作台变形极小，工件具有极好的直线度和角

度一致性。 2、参照德国din55222t2-80标准设计。

3、液压系统采用集成式控制系统，减少管路安装，采用进口密封圈，提高了机床

的工作

稳定性，外形美观简洁。

4、机床的主油缸活塞采用了航天技术-表面镍磷处理，其硬度可达hrc60以上，与活塞

相对运动的导套采用了有自身润滑性的锌基耐磨合金，可使油缸长期处于良好的工作

状态。 5、采用扭轴同步，机械挡块，可靠、经济、精度高。

6、后挡料距离、上滑块行程由数控系统自动调节，亦可手动调节方便操作。

7、上模配有绕度补偿机构。

技术参数

机床型号	剪板厚度	剪板宽度	剪切角	行程 次数	电机功率kw	外形尺寸 (mm)			净重 kg
qc12y-3x2000	4	2000	1° 30	18	5.5	2600	1580	1600	3000
qc12y-4x2500	4	2500	1° 30	18	5.5	3000	1580	1600	3500
qc12y-6x2500	6	2500	1° 30	16	7.5	3040	1610	1620	5500
qc12y-10x2500	10	2500	1° 30	15	11.0	3040	1700	1700	6500
qc12y-13x2500	13	2500	1° 40	12	15.0	3140	2150	2000	9500
qc12y-16x2500	16	2500	2°	10	18.5	3140	2150	2000	10500
qc12y-20x2500	20	2500	2° 30	8	22	3440	2300	2200	14000
qc12y-25x2500	25	2500	3°	6	30	3200	2700	2400	20000
qc12y-4x3200	4	3200	1° 30	15	5.5	3840	1610	1620	6000
qc12y-6x3200	6	3200	1° 30	10	7.5	3840	1610	1620	6500
qc12y-10x3200	10	3200	1° 30	9	11	3860	1700	1720	8000
qc12y-13x3200	13	3200	1° 40	8	15	3860	1750	1800	11500
qc12y-16x3200	16	3200	2°	7	18.5	3880	2150	2000	13500
qc12y-20x3200	20	3200	2° 30	5	22	3880	2250	2100	18000
qc12y-25x3200	25	3200	3°	4	30	3900	2300	2200	25000
qc12y-4x4000	4	4000	1° 30	12	5.5	4600	1700	1700	7000
qc12y-6x4000	6	4000	1° 30	10	7.5	4620	1750	1700	7500
qc12y-10x4000	10	4000	1° 30	8	11	4650	2000	2000	11500
qc12y-13x4000	13	4000	1° 40	6	18.5	4700	2100	2100	13800
qc12y-16x4000	16	4000	2°	5	22	4700	2150	2200	20500
qc12y-20x4000	20	4000	2° 30	4	25	4760	2450	2200	28000
qc12y-6x6000	6	6000	1° 30	8	11	6460	2100	1800	16800
qc12y-10x6000	10	6000	1° 30	6	15	6560	2200	2000	23000
qc12y-16x6000	16	6000	2°		22	6650			

本产品的类型是剪板机，品牌是VANDER/万德，型号是QC12Y，主电机功率是18.5（kw），重量是13500（kg），可加工尺寸是16*3200（mm），滑块行程调节量是22（mm），原理是冷成型，剪切角是1.5°，剪切次数是14（次/min），动力类型是液压，控制形式是数控，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是冶金，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是6763286