THD-300简易超声波发生器300W/28KHZ/超声波电路板/

产品名称	THD-300简易超声波发生器300W/28KHZ/超声波 电路板/		
公司名称	深圳市太和达科技有限公司		
价格	面议		
规格参数	加工定制:是 类型:电路板 适用领域:电子行业		
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道高峰社区鹊山新二村7 号四楼D区		
联系电话	13600184199		

产品详情

简易超声波发生器介绍:

深圳市太和达科技有限公司生产的简易超声波发生器,主要适用于小零配件的清洗,小型 清洗机的电源,可以带动1-6个换能器,也是目前市场上性能最稳定超声波电路板,返修率几乎为零。

一、产品优势:

- 1、适用于数量较少的单个换能器或者6个以下换能器;
- 2、体积小,便于安装在清洗机壳体或配电柜内部;
- 3、适用于各类小型或微型清洗机。
- 4、技术稳定成熟,同类微型发生器使用寿命最长。
- 二、产品特点:
- 1、功率输出元件igbt全部选用进口器件,具有体积小、功率大、响应快等优点;
- 2、功率管:采用进口日本东芝90a/1200v进口管,杜绝烧管可能;3、最新它激式控制电路,输出功率高达93%以上,使超声波空化密度得到大幅提高;

- 4、输出电流为正弦波,可以延长换能器及发生器本身的使用寿命;5、宽范围扫频频:23khz—40khz可调,适用各种换能器;
- 6、功率可调节功能;

三、技术参数:

型号	电压	最大电流	频率	最大功率	最高温度	重量	外形尺寸
	220v	0.5a	25—50khz	100w	65	1.5	170 × 125 × 85
	220v	1a	25—50khz	200w	65	2	190 × 130 × 80
	220v	1.5a	25—50khz	300w	65	2	190 × 130 × 80

本产品的加工定制是是,类型是电路板,适用领域是电子行业,用途是工业用,槽数是1,型号是THD-300,超声清洗频率是28KHZ,清洗温度是0-100(),工作方式是超声波正玄波,外形尺寸是19*13*8(cm),品牌是太和达,功率是300瓦,规格是28KHZ/300W