

超声波清洗设备 悬挂式 化工

产品名称	超声波清洗设备 悬挂式 化工
公司名称	宁波市鄞州古林必能超声波设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:悬挂式 适用领域:化工
公司地址	宁波市鄞州区古林镇宋严王村
联系电话	86 0574 13123879008 13065891236

产品详情

超声波清洗机原理主要是通过换能器，将功率超声频源的声能转换成机械振动，通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液。由于受到超声波的辐射，使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。破坏污物与清洗件表面的吸附，引起污物层的疲劳破坏而被剥离，气体型气泡的振动对固体表面进行擦洗。

“超声波清洗工艺技术”是指利用超声波的空化作用对物体表面上的污物进行撞击、剥离，以达到清洗目的。它具有清洗洁净度高、清洗速度快等特点。特别是对盲孔和各种几何状物体，独有其他清洗手段所无法达到的洗净效果。

超声波的功率密度越高，空化效果越强，速度越快，清洗效果越好。但对于精密的、表面光洁度甚高的物体，采用长时间的高功率密度清洗会对物体表面产生“空化”腐蚀。

超声波频率越低，在液体中产生空化越容易，作用也越强。频率高则超声波方向性强，适合于精细的物体清洗。

一般来说，超声波在30 ~40 时空化效果最好。清洗剂则温度越高，作用越显著。

通常实际应用超声波清洗时，采用40 ~50 的工作温度。

服务流程

- 1、旺旺直接传图纸 或者发送qq邮箱:185753091
- 2、联系客服报价

3、支付费用

注意：

1.客人下单前需要先联系本厂，确认自己的产品特性，然后才能下定单。

2.本清洗头是定做产品，非质量问题不能退货。

3.可为客户免费试样，快递费由买方负担。

4本产品采用优质国标材料制造而成。

5、具有发力均匀，不易伤产品，经久耐用，能耗低、效率高。

6、关键部件换能器采用进口晶片。

本产品的加工定制是是，类型是悬挂式，适用领域是化工，用途是工业用，槽数是1，型号是X-500-JC，超声清洗频率是20K，清洗温度是40 - 50（ ），工作方式是振动，外形尺寸是50*100（cm），品牌是必能，功率是2600，规格是直径50*500，款式是加加长，产地是宁波，供货是全国