

丙烯酸纤维干燥机 多层带干燥机

产品名称	丙烯酸纤维干燥机 多层带干燥机
公司名称	常州三精干燥设备有限公司
价格	130000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:三精 适用物料:多种可用
公司地址	中国 江苏 常州市 常州市武进区郑陆镇焦溪工业开发区
联系电话	86-051988671598 13584568823

产品详情

详细信息

概述:

dwc系列多层带式穿孔机流干燥机广泛应用于食品、农副产品、脱水蔬菜、中药材、水产品、土特产品、饲料及化工原料等行业之片状、条状、块状和颗粒状物料的脱水干燥作业。

该系列干燥机具有高效节能的特点，在穿孔机流加热、分层进风、分段变温干燥、余热回收等方面具有国内领先水平，主要性能指标达到九十年代国际先进水平。该系列干燥朵摊放到被加工物料采用多层移动式不锈钢网带或振动板，热气流自下而上穿过网带及上的物料层，热交换均匀、充分，生产效率高，产品质量好，设有冷动层和旋转输料装置，出料温度低，利于及时包装。采用带匀料器的升运装置，厚度均匀，且料层厚度可无级调节。摊料面积由25-80平方米，七种大小不等的机型，可满足多种物料和不同生产规模的需要。

技术参数:

项目\型号	gwc-20	gwc-25	gwc-32 4m	gwc-36 4.5m	gwc-48 6m	gwc-60 7.5m	gwc-80 10m
摊料面积 m ²	20	25	32	36	48	60	80
蒸汽工作压力 mpa	0.4-0.7						
耗气量 kg/h	150-300	180-375	240-480	270-540	360-720	450-900	600-1200
干燥周期 min	20 ~ 200	60 ~ 600	100 ~ 1000 (无级)				

蒸发能力 kg · h ₂ O/h	100-200	125-250	160-320	180-360	300-480	300-600	400-800
装机容量 kw	5.5	5.5	5.5	5.5	14.2	15.2	15.2
总容量 t	8	8	8.5	10	11	13	15
外形尺寸 dim.mm	8875 × 2408 × 3385	9875 × 2408 × 3385	11475 × 2408 × 3385	11475 × 2408 × 3385	14675 × 2408 × 3385	14675 × 2840 × 3385	15675 × 2840 × 3385

本产品的加工定制是是，品牌是三精，适用物料是多种可用，结构形式是多层带，应用领域是化工，医药，食品，农业，林业，传热面积是20-80（m²），转速是可调（r/min），功率是5.5-15.2（kw），外形尺寸是根据客户实际需求设计而定（m），占地面积是根据客户实际需求设计而定（m²），重量是根据客户实际需求设计而定（kg）