

OHM电子除温机 OHM

产品名称	OHM电子除温机 OHM
公司名称	深圳市杉本贸易有限公司
价格	28000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:OHM 水箱:移动式
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道油松村民欢路八号航天科工苑一栋四层002室
联系电话	0577-83501888 13430480777

产品详情

ohm电子除温机省空间型(强制对流式) ode-1512d

除温能力15ml/h。可防止高湿度及结冰的原因而引起的短路绝缘不良及操作的不当。

产品特点

小巧不占空间

小巧但除湿效果好

取装简单。

产品用途

保管库

小型中转

相机箱包

ode-1512d没有节能，低温除湿机能、运转显示机能等小型计算机等机能。（连续运转）

取得认证

型号、规格

型号	ode-1512d
除湿能力*1	15ml/h
定格电压	dc12v ± 5%
定格消费电流	4.5a以下
始动电流	5.2a
使用周围温度*2	+ 10 ~ + 60
使用周围湿度	95%rh以下
放热侧过热保护	无
运转方式	连续
耐振动性	振动数10-55hz全振幅0.7mm周期5分xyz方向各25分
电源接续方式	螺子端子台式
使用环境	室内专用
付属品	排水管 $\varnothing 8 \times \varnothing 11$ 1.5m、取装板
规格/环境对应	-/rohs
外形尺寸	w109 × h104 × d65
主机重量	约500g

*1.周围温度+30度、周围湿度80%rh场合下的公称除湿能力。

*2.请注意周围温度接近+10度时，冷却鳍可能会结冰。冷却鳍结冰后，就得不到除湿效果。

能力表

外形尺寸图

构造图

注意

本产品为装置在容器内使用的产品

在使用前请务必仔细阅读操作说明书，并正确使用

在充满或会发生引火性煤气，腐良性煤气及绝破坏绝缘的物体的场所不要使用

请不要在振动，冲击的场所使用

本产品的取装需要电气施工，请联系专业人员及有资格的人士

本产品的安装，请务必垂直（±1度）进行取装

在取装容器内没有换气口，请置于密闭结构

排水管（付带品）请正确进行取装。弯曲或是弯折，当垃圾积起来的时候会引起排水不畅，从本机会有结冰水泄漏到容器内

收货的时候，请确认包装未损伤，包装的损伤可能会引起故障，出现损伤的情况，请务必联系厂家。

联系电话：15889577836 qq:1441275308谢家丽

联系电话：15889577842 qq：1771513868方晓明

联系电话：13699869892 qq:1296910108刘建成

中国网址：www.esugimoto.com

全球防静电网<http://www.esdjapan.com/>

ohm网址：www.ohm.net.cn

jdkxjl004

本产品的加工定制是否，品牌是OHM，水箱是移动式，控制方式是电子型，适用范围是工业，作用类型是转轮式，型号是ODE-1512D，除湿量是333，电脑自动除霜是是，水满防溢停机是是，适用温度/湿度范围是120，水箱容量是30