

电线电缆五金钢材塑料塑胶拉压力试验机

产品名称	电线电缆五金钢材塑料塑胶拉压力试验机
公司名称	东莞市万佳仪器有限公司
价格	33000.00/个
规格参数	品牌:万佳 型号:WJ-2000B 类型:智能拉力试验机
公司地址	广东东莞市东莞市塘厦镇林村里牙塘工业区
联系电话	86 0769 87818372 13829251906

产品详情

伺服控制拉力试验机，伺服控制万能材料试验机，万能试验机，拉力试验机wj-2000b

伺服控制拉力试验机，伺服控制万能材料试验机，万能试验机，拉力试验机wj-2000b

产品说明：

本试验机广泛应用于各类五金、金属、橡塑料、鞋类、皮革、服装、纺织、绝缘体、电线、电缆、端子...等各类材料，测试其拉伸、撕裂、剥离、抗压、弯曲、抗剪切、三点抗折...等各项物性测试性能。

伺服控制拉力试验机，伺服控制万能材料试验机，万能试验机，拉力试验机wj-2000b特点：

- 1.实时显示测试曲线，并对测得的数据进行存储分析，打印报告曲线.
- 2.采样速率高,试验数据更精确.
- 3.采用高精度的a/d转换器,可真正的实现全程不分档,测量范围更宽.
- 4.具有自动判断断裂,自动停机,返回等待功能.
- 5.具有多种保护方式,可使试验运行安全可靠.
- 6.具有灵活多变的界面及控制方式,可以绘制多种特性曲线.

伺服控制拉力试验机，伺服控制万能材料试验机，万能试验机，拉力试验机wj-2000b技术参数：

传动方式：日本松下伺服电机+日本松下伺服控制器，配行星减速机

控制系统：伺服系统计算机完全控制显示（软体）：windows\xp+可闭环专用控制测试软件（中英文可选）容量选择：100kn荷重精度： $\pm 0.02\%$ 最大行程：1000mm测试速度：50-200mm/min(0-250mm/min 20t以上)

速度精度：示值的 $\pm 1\%$ 以内；夹 具：配套100kn压力夹具，100kn拉力夹具另购（3500元/套）

保护装置：紧急开关，上下行程保护，力量保护，位移时间保护可兼

容：喷墨彩色打印机，报表内容完全开放、自由修改(电脑自备)传动

杆：日本tdk高精度梯形丝杆单位切换：kgf、lbf、n、kn、kpa、mpa、有效宽度：400mm或指定

选 配 项：伸长率、位移功能位移解析度：0.001mm

超载保护：超过最大负荷10%时自动保护；

机台安全装置：电子限位保护；

电 源：220v单相体 积 约：2080x730x450mm

本产品的品牌是万佳，型号是WJ-2000B，类型是智能拉力试验机，测量范围是10-100（KN），测量精度是 $\pm 0.02\%$ ，最大负荷是100（KN），拉伸空间是1000（mm），拉伸速度是50-200（mm/min），加工定制是是