

一体化温度变送器，PT100，4-20MA

产品名称	一体化温度变送器，PT100，4-20MA
公司名称	北京汇金祥科技有限公司
价格	260.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:汇金祥 型号:HGB300
公司地址	北京市通州区宋庄镇徐辛庄大街1号132室
联系电话	13731606053 13810632577

产品详情

一体化温度变送器（信号隔离）

产品特点

hgb300防爆型一体化温度变送器性能可靠，价格优惠。采用德国进口贺利氏a级芯片，电路采用信号隔离放大，防浪涌电压和极性反向保护，信号隔离设计，（抗干扰能力强，防雷击过压保护，限流保护，抗冲击，防腐）一体化温度变送器将温度传感元件（热电阻）与信号转换放大单元有机集成在一起，用来测量各种工艺过程中-50-400 范围内的液体、蒸汽及其它气体介质温度。它通常和显示仪表、记录仪表以及各种控制系统配套使用。

技术参数表

测量介质	气体 液体	测量范围	-50-400
精度等级	± 0.5	供电范围	12 ~ 36vdc
输出信号	4 ~ 20ma 或1-5vdc等	环境温度	-40 ~ 85
防护等级	ip65	采样频率	2ms
探头材料	304不锈钢	负载能力	电流型) 250~1425 （电压型） 10k
插深选择	30mm -600mm	连接选择	螺纹连接

用途

广泛用于电力、石油、化工等领域的数据采集、信号传输转换和控制系统。

尺寸图

连接选择:

m20*1.5 g1/2 g1/4大量现货供应 非标根据客户要求定做。

插深选择：

30mm、50mm、100mm、150mm、200mm、300mm大量现货供应 非标根据客户要求定做

hgb	温度仪表						
类型	z	热电阻					
安装形式	1	无固定形式					
	2	固定螺纹（耐压10mpa）					
	3	法兰（订货标注）					
显示	a1	不带可不注					
接线盒形式	n1	防水式					
	n2	防爆式					
长度规格					l	总长度（接线盒以下部分）单位：mm	
					l	插入深度（含螺纹，不含应注明）单位：	
安装连接件						c	碳钢（不带可不注）
						s	不锈钢（不带可不注）

售后及质保

- 1.产品12个月内质保，在保修期内经本厂技术检测属于质量问题本公司承担全部维修费用及来回运费；
- 2.请在寄回前务必把残余的介质清理干净，特别是对人身健康有害的物质，如腐蚀

性，有毒的，致癌的或具有放射性的物质；

3.请保存好保修卡和合格证，维修时随同产品一同返回；

技术服务电话

24小时服务电话：13810632577

qq:575551900

本产品的加工定制是是，品牌是汇金祥，型号是HGB300，类型是一体化温度变送器，测量范围是-50-400（ ），测量精度是0.5（ ），输出信号是4-20MA，工作电压是12-36（ V）