全自动液晶显示1000kg燃油锅炉

产品名称	全自动液晶显示1000kg燃油锅炉
公司名称	北京旭隆兴电热设备有限公司
价格	152000.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:杨诺
公司地址	北京市朝阳区小红门乡成寿寺路150号北京天雅国瑞嘉华五金机电市场内2层A20号
联系电话	13701213248 13693215807

产品详情

洗涤熨烫行业：干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗、等设备配套使用。

食品机械行业：豆腐机、蒸箱、灭菌罐、包装机、涂料设备、封口机、等设备的配套使用

生物化工行业：发酵罐、反应釜、夹层锅、搅拌机、乳化机等设备的配套使用

其他行业：（油田、汽车）蒸汽清洗行业、（宾馆、宿舍、学校、搅拌站）热水供应、（桥梁、铁路）混凝土养护、（休闲美容会所）桑拿洗浴、热交换设备等

目前，我公司的系列产品如下：

1、6kw～2880kw电加热蒸汽锅炉、循环热水机组、容积式热水锅炉

2、蒸发量30kg/h～2000kg/h燃油、燃气蒸汽锅炉

3、产热量3万大卡/h～120万大卡/h燃油、燃气热水锅炉

4、全自动高压高温蒸汽清洗设备

5、工业软化水处理设备

6、锅炉配件、分汽缸等

7、容积式不锈钢热水锅炉

1、高效率的锅炉内胆结构内胆采用国际先进的三回程立式水管贯流式结构，烟气与翅片管充分冲刷换热，热效率达到92%以上。将蒸汽锅炉和燃烧器作为一个整体来设计，这种按照锅炉特点量身定做的设计，是我厂的一贯传统，使锅炉的燃烧系统达到最佳配比，是节能与环保技术的有机结合。

2、先进的全自动控制功能锅炉操作系统为全自动控制，所有的运行状态均可在液晶屏中一目了然。您可以在显示屏中观察到燃烧器工作状态，锅炉水位状态，当前温度，给水泵运行状态，故障报警状态等，让您随时掌握锅炉运行状况，使用更放心。傻瓜式一键控制，只需轻轻一按即可进入全自动运行状态，所有安全保护装置均开始工作，无须专人值守，使操作人员更安心、省心。

3、安全科学的结构设计配备了安全阀、压力控制器、水位控制保护器等多重连锁保护装置，绝对安全可靠，采用鳍片式水管贯流式炉胆结构，有效地补偿热膨胀，防止热胀冷缩应力的产生，使锅炉结构安全可靠，延长了使用寿命。

4、优质快速的蒸汽小水容积大蒸汽窖的独特设计，可以使您在最短的时间内获得蒸汽，内置汽水分离装置，确保高干度优质蒸汽。

规格 型号	lss0.1-0.8-y/q	lss0.2-0.8-y/q	lss0.3-0.8-y/q	lss0.5-0.8-y/q	l
额定蒸发量（kg/h）	100	200	300	500	
热效率（%）	≥93	≥93	≥93	≥93	
额定压力（mpa）	0.8	0.8	0.8	0.8	
饱和蒸汽温度（°C）	175	175	175	175	
使用 0#柴油（kg/h）	6.1	12.2	18.3	30.5	

燃料	煤气（nm³/h）	17.0	34.0	51.0	85.0	
	天然气（nm³/h）	7.6	15.2	22.8	38.0	
	液化气（kg/h）	5.7	11.4	17.1	28.5	
尺寸（mm）	长	900	1000	1150	1350	
	宽	900	1000	1150	1350	
	高	1700	2100	2400	2650	
蒸汽口径		dn25	dn25	dn40	dn40	
排污口径		dn25	dn25	dn25	dn25	
进水口径		dn25	dn25	dn25	dn25	

注：燃料计算中柴油热值按10600kcal/kg；天然气热值按8500kcal/m3；城市煤气热值按3800kcal/m3；液化气热值按11000kcal/kg。 (参数如有变动,恕不另行通知)

锅炉设计及制造均遵照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》中规定选取。锅炉所用受热面材料和焊条焊丝应有质量证明书。锅炉制造按jb/t1618《锅壳锅炉受压元件制造技术条件》进行。锅炉焊接按jb/t1613《锅炉受压元件焊接技术条件》进行。锅炉受压元件的焊接必须由《锅炉锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》考试合格的焊工担任。锅炉无损探伤检测按jb/t4730《承压设备无损探测》及《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第82条规定对焊接缝应进行100%探伤,质量不低于ii及为合格。锅炉本题制造完工后,按jb/t1612《锅炉水压试验技术条件》进行,试验压力为1.2mpa。锅炉的油漆和包装运输参照jb/t1615-91相关规定。

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是杨诺，型号是LSS1.0-0.8-Y/Q，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是高压，锅炉用途是工业锅炉，适用燃料是0#柴油，燃料耗量是61kg/h，适用范围是豆腐机、煮豆浆、蒸箱、包装机、封口机、发酵罐、反应釜、夹层锅、干洗机、水洗机、烫平机等设备的配套，结构形式是立式水管贯流式，规格是1000kg/h，控制形式是全自动液晶显示控制，额定压力是0.8（MPa），外形尺寸是1480*1480*3100