

100万大卡卧式燃油气承压热水锅炉-

产品名称	100万大卡卧式燃油气承压热水锅炉-
公司名称	北京巨睿热能设备有限公司
价格	130000.00/个
规格参数	加工定制:否 安装方式:快装锅炉 品牌:弘道
公司地址	北京市怀柔区怀北镇怀北路308号
联系电话	18611660782 18513921586

产品详情

卧式承压热水锅炉特性描述

1、卧式承压热水锅炉的设计、生产制造、监督检验均严格按《热水锅炉安全监察规程确保锅炉长期安全稳定工作。 2、弘道卧式承压热水锅炉本体为锅壳式全湿背顺流三回程烟火管结构，火焰在大燃烧室内微正压燃烧，燃烧热负荷低，有害物质nox排放量少。通过先进的整机测试台多次测试验证，使锅炉在各种负荷下运行都能得到良好的热工性能、合格的烟气排放指标以及较宽的燃烧器适配范围。 3、前后烟箱采用特殊的保温绝热材料，耐高温、导热系数低、抗急冷急热能力好，大大延长了烟箱的使用寿命。烟箱下部设有冷凝水排放口，减少冷凝水对受压部件的腐蚀。 4、锅内装置及各管口布置合理，优化了锅内水循环，有效防止水垢产生，也利于提高水侧换热效果。在循环不畅的薄弱环节设置手孔、检查孔，便于定期检查、维护。 5、采用湿背结构与干背锅炉相比，大大降低了后烟箱温度，解决了后烟箱运行中需频繁维护的现象； 6、较大水容积设计，炉体对负荷的波动不敏感，负荷变动范围大的用户仍然适用。 7、专业工业设计设计师精心设计的外观，新颖独特而又不失与周围环境的协调性。中瑞锅炉彻底改变了工业锅炉笨重的形象，是二十一世纪的低碳新概念工业锅炉。 8、弘道锅炉以严密的理论计算和多年热力管网布置经验为依据，在保证锅炉性能的前提下减小锅炉体积、提升锅炉在整体布局中协调性，服从系统整体的紧凑布置，从而可为用户节省宝贵的占地面积、减少锅炉房基建投资。 9、排烟烟道可配置冷凝换热器、冷凝烟气中的水蒸汽吸收凝结潜热，从而大大提高锅炉的热效率。 10、选用先进的触摸屏plc控制系统，具有定时控制，工作记录、检漏报警、压力保护、温度控制、缺水保护等功能，并可增设厂家定时锁，可预留上位机通讯接口实现集成控制

型 号	wns0.7	wns1.05	wns1.4	wns1.75	wns2.1
	-0.7/95/70	-0.7/95/760	-0.7/95/70	-0.7/95/70	-0.7/95/70
项目	-q.y	-q.y	-q.y	-q.y	-q.y
单位					
额定热功率	700	1050	1400	1750	2100

额定发热量	kcal/h	60 × 104	90 × 104	120 × 104	150 × 104	180 × 104	
额定工作压力	mpa	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
供水/回水温度		95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	
设计热效率	%	90	90	90	90	89.0	
锅炉容水量	l	1890	2900	3200	4250	5200	
烟道直径	mm	350	360	450	500	500	
供水/回水口径	dn	80	100	125	125	150	
排污阀口径	dn	40	40	40	50	50	
燃料耗量	轻柴油	kg/h	66.1	99.1	132.0	165.0	198.0
	天然气	nm3/h	79.3	118.9	157.6	197.0	236.4
	液化气	nm3/h	30.6	45.9	60.8	76.0	91.2
	管道煤气	nm3/h	158.0	237.0	354.8	443.5	532.2
运输重量	t	2.8	3.8	3.6	4.2	4.6	

外形尺寸	长	mm	3000	4400	3500	3800	3500
	宽	mm	1420	1600	1800	1850	1950

本产品的加工定制是否，安装方式是快装锅炉，品牌是弘道，型号是WNS1.2-0.7/95/70-QY，燃烧方式是室燃炉，循环方式是辅助循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，适用燃料是轻柴油，燃料耗量是99.3KG，适用范围是供暖，洗浴等，结构形式是卧式