

国宏GPD5000 煤矿用压力传感器-

产品名称	国宏GPD5000 煤矿用压力传感器-
公司名称	乐清市国宏电气有限公司
价格	1600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:三恒 型号:GPD5000
公司地址	浙江省乐清市柳市镇
联系电话	86-0577-62717772 15306873131

产品详情

系统概述 gpd5000 煤矿用压力传感器（以下简称传感器）为矿用本质安全型仪器，是我公司自主研发的新产品。

使用环境传感器在下列环境条件下应能正常工作：a) 环境温度：0 ~ 40 ； b) 平均相对湿度：不大于 95% (+25) ； c) 大气压力：80 kpa ~ 106 kpa ； d) 无显著振动和冲击的场合； e) 煤矿井下有甲烷、煤尘爆炸性混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合。 f) 环境噪声小于50db(a)

主要技术参数供电电压 a) 工作电压：dc 18 v ； b) 工作电流： 150 ma。基本误差：± 3 %。测量范围：0 kpa ~ 5 kpa。频率信号输出： a) 频率范围 200 hz ~ 1000 hz ； b) 在整个频率范围内其正脉冲和负脉冲宽度均不得小于 0.3ms。 c) 有源输出高电平电压应不小于 3v（输出电流为 2ma 时），有源输出低电平电压不大于 0.5v ； 电流信号输出： a) 电流范围：1ma ~ 5ma ； b) 负载：0 ~ 500 。数字信号输出： a)

传输方式：rs485；b) 传输端口：1路；c) 传输速率：2400bps；d)

工作电压峰峰值:3v ~ 9v。

本产品的加工定制是是，品牌是三恒，型号是GPD5000，种类是压力，材料是聚合物，材料物理性质是绝缘体，材料晶体结构是非晶，制作工艺是集成，输出信号是数字型，防护等级是0，线性度是0（%F.S.），迟滞是0（%F.S.），重复性是0（%F.S.），灵敏度是0，漂移是0，分辨率是0